



# ABSOLUTE PRIMER

## PRIMER - FISSATIVO PER SUPPORTI DIFFICILI

<b>Descrizione</b>	Primer fissativo per supporti difficili e speciali. Può essere ricoperto con tutti i prodotti della gamma OWATROL® SPIRIT. Inodore.
<b>Destinazione</b>	Si applica in interni o in esterni su plastica (ad eccezione del polietilene e del polipropilene), metalli non ferrosi, galvanizzati, acciaio inox, vetro, ceramica ecc...  <i>Esempio di applicazione sopra il vetro</i>
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Aspetto</b> : Primer di colore bianco <b>Natura</b> : A base di resine speciali a forte aderenza <b>Densità</b> : 1,30 ± 0,03 <b>Estratto secco</b> : 56 ± 3% <b>COV</b> : Valore limite UE per questo prodotto (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene max: 15 g/L COV. <b>Rendimento</b> : 8-10 m <sup>2</sup> /L a seconda della tipologia del supporto. <b>Pulizia</b> : Acqua e sapone al termine dell'applicazione. <b>Conservazione</b> : 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature.
<b>Applicazione</b>	Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Applicare ABSOLUTE PRIMER su supporti sani, asciutti e puliti. La pulizia e/o la disincrostazione necessarie dovranno prevedere un lavaggio accurato, con successivo risciacquo, anche mediante l'utilizzo di diluenti potenti. I materiali plastici e le superfici lucide dovranno essere carteggiate con un abrasivo a grana fine in modo da facilitare l'aggrappaggio di ABSOLUTE PRIMER. Il prodotto si può applicare con un pennello o con un rullo a pelo corto o medio a seconda del tipo di superficie. Applicare il prodotto in presenza di temperature comprese tra i 5°C e i 25°C oltre che in assenza di maltempo e umidità. Attendere 8 ore prima di ricoprire il supporto con un prodotto della linea OWATROL® SPIRIT.
<b>Sicurezza</b>	Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> e i testi sulla confezione, in conformità con la legislazione in vigore.
<b>Versione</b>	Luglio 2017

\* Stesso Fabbricante

Rendimento	Materiale d'applicazione	Temperatura di applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 8-10 m <sup>2</sup> /L	Pennello / rullo a pelo corto o medio	Tra +5°C e +35°C	8 ore	Acqua

Owatrol Spirit  
è un marchio

**OWATROL INTERNATIONAL SLU**

Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrarli i vialchetti o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite

