



ATM 007

ANTIMUSCHIO E ANTIMUFFA CON AZIONE A LUNGA DURATA

Descrizione del prodotto	Antimuschio e antimuffa professionale concentrato, a base di sale d'ammonio quaternario. Elimina e rimuove il muschio verde, le alghe rosse e gialle, i licheni, le muffe e i funghi. Azione a lunga durata. In pochi giorni restituisce alle superfici il loro aspetto naturale senza alterarle, né macchiarle. Si può utilizzare anche prima di pitturare la superficie.
Proprietà'	Può essere utilizzato per rimuovere e/o prevenire. Elimina i microrganismi, i germi e le radici incrostate nella superficie in circa 4 giorni con assenza di pioggia. L'azione è duratura nel tempo e ritarda notevolmente la riformazione dei microrganismi. Non è necessario risciacquare la superficie salvo che si intenda pitturarla dopo 3 o 4 giorni dal trattamento. Non contiene acido, né candeggina.
Utilizzo	Superfici esterne, verticali e orizzontali quali: tetti, facciate, muri, sentieri, terrazze, scale... Superfici tradizionali nuove o vetuste quali: tegole, ardesie, fibrocemento, pavè, tegole canadesi, arelle, mattoni, pietre, intonaci, supporti pitturati, blocchi di cemento, stucchi, piastrelle, asfalto, pavè autobloccanti, metalli non ferrosi (galvanizzati o zincati), pitture...
Caratteristiche tecniche	Densità: 1,0 ± 0,1. pH: 8,1 ± 0,2 prima della diluizione. Aspetto: Incolore. Tipologia del prodotto: Liquido. Conservazione: Conservare nel suo imballo d'origine, ben chiuso, non contaminato, al riparo dal gelo, dal sole e dall'umidità. Imballo: 1L e 5L.
Preparazione della superficie	Per un risultato ottimale si consiglia di rimuovere preventivamente le impurità molto sviluppate grattando e spazzolando, anche eventualmente con l'aiuto di una idropulitrice.
Utensili per l'applicazione	Pennello, rullo con pelo lungo, nebulizzatore.
Applicazione	Agitare bene prima dell'uso. Procedere alla diluizione di ATM 007 secondo quanto segue: - Per rimozione: 1 unità di prodotto puro ATM 007 + 9 unità di acqua a seconda dello stato del supporto. - Per prevenzione: 1 unità di puro ATM 007 + 19 unità di acqua. - Per togliere l'inverdimento: 1 litro di ATM 007 ogni 29 litri d'acqua. Resa fino a 150 mq. - Muschio e azione rinforzata: 1 litro di ATM 007 ogni 14 litri d'acqua. Resa fino a 100 mq. Sul supporto preparato come sopra, applicare una mano di prodotto con nebulizzatore o mediante stesura con pennello o rullo in modo da impregnare bene la superficie. Per rimuovere i licheni e le alghe gialle e rosse potrebbe essere necessaria una doppia applicazione (in questo caso aspettare 2 o 3 giorni). Non sciacquare salvo che si intenda poi pitturare il supporto. Al termine dell'utilizzo richiudere ermeticamente il bidone. Pulire gli utensili utilizzati con acqua.

Resa

La resa del prodotto puo' variare in funzione dello stato del supporto:

- **Per rimozione:** 5 mq / litro, equivalenti a 125 mq per 2,5 litri di ATM 007 puro.
- **Per prevenzione:** 5 mq / litro, equivalenti a 250 mq per 2,5 litri di ATM 007 puro.

Per l'ottenimento dei risultati migliori si consiglia l'applicazione del prodotto in un periodo compreso tra Aprile e Dicembre.

Pulizia dopo l'applicazione

Acqua

Istruzioni dopo l'applicazione

Prima di dipingere la superficie trattata con ATM 007 si consiglia di sciacquare il supporto per rimuovere i microrganismi morti che potrebbero danneggiare l'aderenza della pittura al supporto. Effettuare il risciacquo secondo le tempistiche seguenti:

- almeno 48 ore dopo l'applicazione di ATM 007 in caso di trattamento per prevenzione.
- da 4 a 7 giorni dopo in caso di trattamento per rimozione. I microrganismi devono essere completamente distrutti prima di procedere con la verniciatura.

Sicurezza

Utilizzate i biocidi con precauzione. Prima di applicare, leggete l'etichetta e le informazioni in essa contenute riguardanti il prodotto che state utilizzando. Uniformarsi a quanto contenuto nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile sul nostro sito internet e a quanto mostrato sull'etichetta del prodotto, entrambi conformi alla legislazione vigente.



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

ATM 007 è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com/it