

21800250 **BIOSISTEM SK TRASPIRANTE** Idropittura antimuffa per interno



Idropittura traspirante per interni, svolge una efficace azione preventiva contro la formazione di muffe. Colorabile con il sistema tintometrico Colormaker.



Data di revisione	26 settembre 2014
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.2.HA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• traspirante• buona copertura• ottima dilatabilità• facile da applicare• colorabile come base pastello P con il sistema Colormaker
Impieghi	Per pareti interne. È adatta per locali sottoposti a umidità come: bagni, cucine, sale pubbliche, ecc. Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso, previa opportuna preparazione del supporto.
Colore	0250 Bianco Base.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
. Peso specifico	C0022	kg/l	1,650 ±0,050
. pH	C0030		8,5 ±0,5
. Residuo solido	C0033	%	67,5 ±2
. Brillantezza	EN ISO 13300	Gloss	4,0 (molto opaco)
. Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 (fine)
. Resistenza alla spazzolatura a umido	EN ISO 13300		Classe 4
. Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 2 (6 m ² /l)
. Viscosità Brookfield	C0054	cps	8000 ± 500
. Essiccazione in profondità		Ore	24 – 48

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C/ max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C/ max +35°C U.R. <10%
. Diluente	Acqua
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello, airless
. Diluizione	Rullo 20 – 30%, pennello 20 – 25%, airless 25 – 40% Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10 – 12 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
. Tempo tra una mano e l'altra	6 – 8 ore

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere stagionati e bene asciutti, privi d'impurità, compresa la sabbia non bene aderente.

- Applicazione di una mano di Biosistem Fissativo Antimuffa diluito sino ad un massimo di 1:5 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro;
- A muro asciutto, applicazione di almeno due mani di Biosistem SK Traspirante a distanza di circa 8 ore l'una dall'altra.

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA

Trattare la superficie con Biosistem Spray, dopo 30 minuti lavare con acqua. Nel caso di superfici molto annerite può essere ripetuto il trattamento dopo 3 – 4 ore dal primo.

Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con Biosistem Spray. Applicare Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 – 48 ore, aerando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi maggiore efficacia.

Procedere poi secondo le indicazioni per supporti nuovi.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere rimosse con Diluente Nitro.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra +5°C e +20°C. Il prodotto aperto si conserva per 5 mesi se non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze e sicurezza

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Consultare la Scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Classificazione COV Direttiva 2004/42/CE

A/A - Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss<25@60°), max 30 g/l (2010)

D.Lgs 161/2006

Valore massimo C.O.V. contenuto in Biosistem SK Traspirante pronto all'uso: < 30 g/l

Per il valore esatto del contenuto di C.O.V. si rimanda al punto 15.1 della Scheda di sicurezza..

Voci di capitolato

Tinteggiatura su pareti o soffitti interni con applicazione a rullo o a pennello di due mani di Biosistem SK Traspirante, idropittura antimuffa per interni, bianco o nella tinta indicata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa fornitura del materiale, protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali. A parte eventuali rasature o fondi isolanti di preparazione del supporto.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
