



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Gennaio 2008



## ALPHA DESINFECTOR

Soluzione per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe.

### Caratteristiche del prodotto.

<b>Composizione:</b>	A base di sostanze fungicide ed algicide
<b>Peso specifico medio:</b>	1 Kg/L
<b>Resa:</b>	15 m <sup>2</sup> /L per mano a seconda dell'assorbimento del supporto e della quantità di muffa e alghe presenti.
<b>Tempo di azione:</b>	Attendere almeno 6 ore prima di applicare un idoneo ciclo di finitura. Non lavare le superfici con Ipoclorito di Sodio (Candeggina) prima dell'applicazione di ALPHA DESINFECTOR. Applicabile all'esterno. Proteggere le superfici per almeno le prime 12 ore da eventuali dilavamenti e finire con cicli di pitturazione per esterni
<b>Conservazione:</b>	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo

### Modo d'impiego.

<b>Applicazione:</b>	A pennello
<b>Diluizione:</b>	Pronto all'uso
<b>Compatibilità:</b>	Con nessun altro prodotto
<b>Pulizia degli attrezzi:</b>	Con acqua

### Sistemi di applicazione:

- Applicare una mano di Alpha Desinfector sulle parti presentanti muffe
- Ad essiccazione avvenuta, eseguire un'accurata spazzolatura per rimuovere le spore
- Applicare una seconda mano di Alpha Desinfector su tali superfici
- Attendere almeno 6 ore

#### Per finitura lavabile:

- Applicazione di due mani di ALPHA SCHIMMELWEREND SF diluite rispettivamente al 30 e 20% in volume con acqua

#### Per finitura traspirante:

- Applicazione di due mani di ALPHA TEX SCHIMMELWEREND SF diluite al 30 - 50% in volume con acqua

### Sicurezza:

---

**Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.**

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

---

**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:**

Soluzione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe (Tipo ALPHA DESINFECTOR)  
Caratteristiche generali: Incolore, non forma pellicola, elimina la muffa e le alghe presenti sul supporto in muratura. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione di un idoneo ciclo di finitura.

Peso specifico: 1 Kg/L  
Diluizione: pronto all'uso

---