



SCHEDA TECNICA

NYLUM

INFORMAZIONI TECNICHE

Nylum è una nuova decorazione per interno della linea decorativa Antiche Terre Fiorentine di Candis, appartenente alla famiglia de Le Preziose.

Nylum è formulato completamente in base acquosa. È un prodotto ecologico composto da materie prime selezionate quali resina polimerica in emulsione acquosa, addensanti, antischiuma, conservanti, coadiuvanti di filmazione, pigmenti, etc. Nylum è proposto in una unica base neutra, addizionabile con la serie di toner colore della Candis.

La Candis con Nylum intende offrire al mercato e all'utilizzatore finale un prodotto verniciante decorativo in linea con le moderne tendenze che privilegiano colori naturali, caldi e avvolgenti sposati ad un effetto classico dove il colore e le eleganti sfumature determinano un raffinato effetto di sovrapposizioni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Nylum è un prodotto decorativo per interno ed è idoneo per applicazione su parete liscia, quindi non è adatto su pareti che presentino un aspetto bucciato o materico se non dopo opportuna nuova intonacatura.

La parete da decorare, se non è nuova, deve essere pulita, rimuovere quindi possibili impurità prevedendo se necessario di intervenire carteggiando. Nel caso sia strettamente necessario applicare una mano di primer acrilico per interno opportunamente diluito. Il ciclo applicativo del prodotto decorativo prevede, in prima battuta, l'applicazione del Fondo Perlescente scelto (Livorno, Arezzo, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto) in due mani (assicurarsi della completa asciugatura della prima mano prima di procedere con la seconda). Quando la seconda mano di fondo sarà completamente asciugata, si procederà con la stesura in due mani del prodotto decorativo Nylum, usando nell'applicazione un frattazzo.

APPLICAZIONE DEL FONDO

Il Fondo Perlescente (nella tonalità di tinta scelta a catalogo) si applica utilizzando una pennellessa, un rullo di lana, o a spruzzo con apposito compressore. E' consigliabile l'applicazione in due mani, la prima con diluizione di acqua al 20 – 25%, la seconda al 15 – 20%.

La Candis consiglia vivamente l'utilizzo dei propri fondi di preparazione in quanto ritiene siano i più idonei a meglio valorizzare l'aspetto estetico nonché la compatibilità dei prodotti nelle varie mani di applicazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse la Candis non si riterrebbe responsabile di eventuali lavori non ben riusciti.

MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

Versare 1 o ¼ di toner colore scelto a catalogo per una latta da 2,5 lt. di base neutra Nylum.

Per personalizzare ancora di più l'effetto decorativo è possibile, in modo facoltativo, aggiungere sulla latta da 2,5 lt. di base neutra Nylum un toner Oro Nylum, si otterrà così una decorazione che coniugherà l'aspetto di profondità di tinta e sovrapposizioni cromatiche con piacevoli sfumature oro brillante.

Mescolare quindi accuratamente fino a completa omogeneità di tinta con una spatola in modo manuale, o con un miscelatore meccanico. Il prodotto decorativo sarà quindi pronto per l'applicazione a parete.

APPLICAZIONE NYLUM

Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il Fondo Perlescente precedentemente applicato in due mani a parete sia ben asciutto. Il prodotto decorativo Nylum viene applicato in due mani utilizzando il frattazzo in plastica Candis o il frattazzo in acciaio, avendo cura di aspettare la completa asciugatura della prima mano, prima di procedere con l'applicazione della seconda.

Iniziare quindi ad applicare la prima mano di Nylum mediante l'utilizzo del frattazzo, lavorando con l'attrezzo in modo da formare un angolo di circa 45° tra l'attrezzo stesso e la parete, esercitando al contempo una discreta pressione in modo che il colore e i componenti formanti il prodotto si amalgamino e si distribuiscano bene, andando così a creare sulla parete il disegno e la decorazione. La seconda mano, dopo completa asciugatura della prima, seguirà la stessa modalità applicativa, avendo cura di procedere senza interruzioni e ripartenze, evitando così inestetici accumuli di materiale.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

I campioni colore presenti nel catalogo sono stati realizzati applicando il prodotto decorativo in due mani sull'appropriato fondo come indicato. I colori e l'effetto decorativo sono comunque indicativi, in quanto in parete si hanno condizioni di applicazione diverse dal foglio in conseguenza del diverso assorbimento, della quantità di prodotto applicata e della bravura e creatività dell'applicatore. E' consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti è a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti diversi di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. La Candis comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Imballo base neutra Nylum : latta da 2,5 lt.

Imballo toner Oro: barattolino da 0,250 Kg.

Resa indicativa: in due mani 9 - 11 m² con 1lt. di prodotto

Asciugatura: al tatto 2 - 3 ore.

Polimerizzazione completa 20 - 25 giorni

pH: 6,5 – 8,5

Peso specifico: 1 – 1,05

Viscosità: 11000 - 14000 cp a 25°C

Diluzione: prodotto pronto all'uso

Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima +7 ° C, massima +35 ° C. Teme il gelo

Attrezzi per l'applicazione: frattazzo in plastica Candis, frattazzo in acciaio

Pulizia del muro: con una spugna umida almeno un mese dopo l'applicazione di Nylum

Pulizia degli attrezzi: : lavare con acqua tiepida

Normativa C.O.V.. : sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200gr/lt.

Contenuto di C.O.V. nel prodotto pronto all'uso inferiore a 50 g/l.

Agitare e rimescolare prima dell'uso.

La CANDIS non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto decorativo verniciante.

Durante l'applicazione del Fondo Perlescente e della base neutra Nylum, seguire le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.