



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL MSK 6127

DESCRIZIONE

Nastro per mascheratura general purpose.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------|---|
| Supporto | Carta impregnata da 52g/m ² ; bianca |
| Adesivo | Gomma naturale secca e resine |

| | Unità | Valore | Metodologia |
|------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| Spessore totale | mm | 0,110 | PSTC 133 |
| Adesività su acciaio | N/25mm | 4 | PSTC 101 |
| Carico a rottura | N/25mm | 80 | PSTC 131 |
| Allungamento a rottura | % | 6 | PSTC 131 |
| Resistenza alla temperatura | °C | 60°C (30 min) | = |

APPLICAZIONI

Nastro per mascherature generiche, indicato per tutti i lavori semplici nel settore edilizio, fai-da-te e impiego industriale. Rimozione consigliata entro le 30 ore.

| Caratteristiche | Vantaggi | |
|--------------------------------------|---|---|
| Adesivo base gomma naturale e resine | ✓ Buona adesività su superfici irregolari | ✓ Alla rimozione non lascia adesivo |
| Carta impregnata | ✓ Facilmente conformabile ✓ Compatibile con le più diffuse vernici e pitture | ✓ Lacerabile a mano ✓ Rimovibile senza rotture |

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

MK027IT_REV02_MSK6127

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.