



SCHEDA TECNICA **PRIMER GLI STUCCHI FIORENTINI**

PRODOTTO: Primer Gli Stucchi Fiorentini

Le informazioni di questa scheda, non potendo tener conto delle condizioni specifiche di ciascuna applicazione, hanno valore informativo.

CICLO APPLICAZIONE

Il PRIMER è da diluire 30 ÷ 40 % con acqua prima dell'uso.

Applicare una mano a pennello o rullo a pelo corto.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

NOTE

Durante l'applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di sedimentazione.

DATI TECNICI

Aspetto: Satinato opaco leggermente ruvido

Colore: Bianco semitrasparente

Diluizione: 30 ÷ 40 % con acqua

Imballo: 2,5 lt - 10 lt netto

Utensili per l'applicazione: Pennello o rullo

Peso specifico: 1,44 ± 0,08 Kg/l

Resa teorica: 0,150 ÷ 0,200 Kg/m² per mano

Spessore rivestimento: 0,10 ÷ 0,15mm per mano

Temperatura ambiente di applicazione: Temperatura min. +10°C (umidità relativa inferiore al 85%)

Temperatura max.: +30°C (umidità relativa inferiore al 85%)

Secco al tatto: 2 ore con temperatura ambiente a 20°C

Secco in profondità: 24 ore con temperatura ambiente a 20°C

Sovrapplicazione: 12 ore con temperatura ambiente a 20°C

Permeabilità al vapore d'acqua (Sd): alta

Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/h

Primer fissativi

Valore limite UE:

50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) di C.O.V.:

12 g/l colore naturale