

STUCCO IN PASTA

Per muri e legno

Caratteristiche tecniche:

Stucco di tipo "francese" in pasta è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno ecc. oltre che per piccoli lavori di restauro. E' composto da titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi.

Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso, tuttavia si consiglia di mescolare prima dell'utilizzo. Applicare con spatola di acciaio flessibile su muro, cemento, legno, ecc.

Importante:

Conservare in luogo fresco e asciutto. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 3207
NOME COMMERCIALE	STUCCO IN PASTA
TIPO DI PRODOTTO	Stucco in pasta

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Pasta
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
Essiccazione	6-8 ore in condizioni normale
Sopra verniciabile	24 ore dopo applicazione

Cartoni 24 pz	0,250 kg
---------------	----------

Cod. barre 80-20709-000387

Cartoni 24 pz	0,500 kg
---------------	----------

Cod. barre 80-20709-000394

Cartoni 12 pz	1 kg
---------------	------

Cod. barre 80-20709-000400

Cartoni 4 pz	5 kg
--------------	------

Cod. barre 80-20709-000417