



SCHEDA TECNICA KW 706

NOME	KATEX OLIO DI TEAK		
CODICE	KW 706	Firma RTE: 	
DATA COMPILAZIONE	AGOSTO 1999	REVISIONE N° 1 10/00	pagina 1 di 1

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' DISTRIBUTTRICE

Denominazione: KATEX OLIO DI TEAK
Responsabile commercializzazione: K COLOR SRL
via F. Filzi 5 31021 Mogliano V.to TV
contatto per consultazioni: tel. 041/5900630 - fax. 041/455382

CARATTERISTICHE TECNICHE:

L'olio di Teak è adatto per mobili rustici dove si desidera un'apparenza naturale del legno. L'olio di Teak è usato per ravvivare materiale già verniciato.

CAMPI D'IMPIEGO:

Mobili rustici

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- viscosità DIN nr.4 a 20° C = 12 ÷ 14 sec.
- peso specifico a 20° C = 830 ± 10 g/l
- residuo secco (teorico) = 34 ± 1 %
- resa = 16-18 mq per litro

APPLICAZIONE:

Applicare a pennello o a spruzzo, carteggiare l'olio umido a carta vetrata finissima (come quella usata in carrozzeria). Se non si volesse carteggiare, lasciare asciugare per 5 minuti circa poi togliere l'eccesso con uno straccio.

PREPARAZIONE INDICATIVA DEL PRODOTTO:

Pronto all'uso

PERIODO DI SCADENZA:

36 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO:

Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato a temperature comprese tra 15 e 25° C

PRECAUZIONI NELL'USO:

E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche. **ATTENZIONE:** stracci e carta contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi. Prima di gettarli in appositi contenitori bagnarli con acqua.

I dati, le notizie ed i suggerimenti rappresentano la migliore esperienza del Colorificio K COLOR. Tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità

KCOLOR WOOD KCOLOR WOOD KCOLOR WOOD