

Scheda Tecnica del Prodotto Stucco leggero ONETIME

Formati: barattolo da 4l
barattolo da 1l
barattolo da 500ml
barattolo da 250ml

Descrizione:

- ✓ Stucco acrilico leggero, di qualità superiore, per uso in ambienti interni ed esterni. Richiede una sola applicazione per la maggior parte dei lavori di stuccatura.
- ✓ Formulato per performance ad alto rendimento, il prodotto non crepa e non si restringe. Prima dell'applicazione, deve essere ben lavorato per ottenere la giusta consistenza.
- ✓ Le applicazioni in esterno devono essere pitturate.
- ✓ Non è consigliato l'uso su superfici di plastica e metallo.
- ✓ Si raccomanda di proteggerlo dall'acqua e dalla pioggia nelle prime 72 ore dall'applicazione. Non utilizzarlo su superfici piane dove può ristagnare acqua.
- ✓ Si consiglia di non utilizzare il prodotto come velatura per lisciare superfici ampie e grezze. Non è indicato per realizzare giunture su cartongesso.
- ✓ Non è necessario carteggiare la superficie lavorata.

Proprietà principali:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Consistenza: | leggera, cremosa |
| pH | 9.0 ± 0,5 |
| Colore | bianco |
| Odore | lieve, di ammoniaca |
| Temperatura di applicazione | non applicare il prodotto se la temperatura è < 10°C o > 38°C |
| Calo /Riduzione | nessuna nella stragrande maggioranza delle applicazioni |
| Tempo d'asciugatura | 72 ore (maggior tempo è richiesto in condizioni di elevata umidità) |
| Verniciabilità | lattice: immediata su piccoli buchi e crepe a base di olio: 72 ore o quando è del tutto asciugato |
| Punto di infiammabilità | al di sopra dei 200°F (94°C) |
| Resistenza alle macchie e agli aloni | ottima |
| Resistenza al calo | ottima |
| Resistenza all'acqua | ottima (quando asciugato e pitturato) |
| Resistenza alla screpolatura | ottima (quando asciugato) |
| Aderisce a | legno, laminati per rivestimento, muratura; aderisce ottimamente all'intonaco |

Pulizia (prima dell'asciugatura)
Durata del prodotto
Conservazione

acqua
1 anno a 77°F (25°C) – a tubetto sigillato
conservare a temperature al di sopra del congelamento

ATTENZIONE: NON INGERIRE!
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI
PROTEGGERE DAL CONGELAMENTO

Per ulteriori informazioni, si prenda visione della scheda di sicurezza

I consigli per l'uso di questo prodotto si basano su test ritenuti affidabili dal Produttore Red Devil, Inc. 4175 Webb Street, Pryor OK 74361. Nessuna responsabilità a carico del produttore e distributore per danni a cose o persone derivanti da uso improprio del prodotto o difforme da quanto espressamente indicato.