

Ducotone
next

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto



Lucido
Rullo e pennello: pronto all'uso, max 5%
Spruzzo: pronto all'uso, 10%
Opaco
Rullo e pennello: 10%
Spruzzo: 20%

Essiccazione



In condizioni normali:
Secco al tatto: massimo 2-3 ore
Secco in profondità: massimo 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 12 ore

Resa (a una mano)



1 litro: 12-14 m²
5 litri: 60-70 m²
10 litri: 120-140 m²

Colori



Bianco Calibrato
Base Media
Base Neutra

LAVABILITÀ

UNI 10560
> 30.000 COLPI SPAZZOLA
ISO 11998
CLASSE 1

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5
(FORMULA OPACA)
UNI 9389
BRILLANTE: 76
(FORMULA LUCIDA)

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
MOLTO BASSA: < 3

COPERTURA

M.U. 1631
BUONA (97)

90 anni di storia fanno di Duco il marchio di riferimento per tutti i professionisti della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.

MKDUJCF0026 - Ed. 02/2020

Ducotone
next

SMALTO MURALE
LUCIDO E OPACO



Cromology Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it /duco.it



Lunedì-Venerdì: 8.30-17.30
numero.verde@cromology.it



Ducotone
next

Ducotone next



Caratteristiche

Smalto murale lucido e opaco

Ducotone Next, smalto murale, essendo conforme al sistema **HACCP**, presenta particolari requisiti in grado di garantire un'igiene ottimale dell'ambiente prevenendo la contaminazione da parte di microrganismi.

L'**HACCP** è un metodo di controllo igienico preventivo che si propone di verificare se un materiale di rivestimento come una pittura sia in grado di assicurare un'igiene ottimale dell'ambiente, prevenendo la contaminazione degli alimenti da parte di agenti patogeni.

► **DUCOTONE NEXT È RISULTATO IDONEO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI SECONDO LA NORMATIVA UNI 11021:2002***

Per ottenere la certificazione **HACCP** una pittura per pareti deve rispondere ai seguenti requisiti:

- ottima resistenza al lavaggio energetico con detersivi e disinfettanti;
- bassa presa di sporco;
- bassa cessione di odore con assenza di residui fastidiosi.



IDEALE PER AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI. LUOGHI AD ALTA FREQUENTAZIONE IN CUI È NECESSARIO GARANTIRE LA MASSIMA IGIENE.

* Idoneità testata dai laboratori dell'Istituto Giordano.



RESISTE A FREQUENTI LAVAGGI



RISPONDE AI REQUISITI DEL SISTEMA HACCP



FORMULA INODORE



FINITURA BRILLANTE E OPACA

