

Smalti

Timbro/Stamp

Aprile / April 2016 — design ispirato dallo spazio — cover illustration Jeremy Kool

Smalti



Settebello brillante Smalto sintetico extra

Smalto sintetico alta qualità, per esterno ed interno. Brillantezza per lunga durata, massima resistenza della tinta.

Synthetic enamel for wood and iron, for interior and exterior use. It gives to the surface a long lasting gloss effect, it has got an excellent coverage power and the colour remains unaltered over time.

Diluizione	A pennello e rullo max 1% con 9110.0001, a spruzzo max 1% con 9120.0004
Dilution	By brush and roller max 1% with 9110.0001, by Air-spray max 1% with 9120.0004
Resa / Yield	10 - 12 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / theoretical coverage (thickness specified by data sheet)



scheda tecnica



Settebello satinato/opaco Smalto sintetico extra

Smalto extra a base di resine sintetiche, ideale per finiture, dona un aspetto vellutato ed elegante. L'alta resistenza all'esterno lo rende adatto anche alla verniciatura di infissi, porte e portoni e manufatti in legno e in ferro.

Synthetic satin enamel extra, made with urethane resins. Perfect for finishes, it gives a velvet and smart effect to the surfaces. Its high resistance, also when applied outdoor, makes it perfect for the varnishing of metal or wood frames, doors and main entrances and any other iron or wood item.

Diluizione	A pennello e rullo max 1% con 9110.0001, a spruzzo max 1% con 9120.0004
Dilution	By brush and roller max 1% with 9110.0001, by Air-spray max 1% with 9120.0004
Resa / Yield	10 - 12 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / theoretical coverage (thickness specified by data sheet)



scheda tecnica

Smalti



Solista brillante Smalto uretanico anticorrosivo di alta qualità

Smalto uretanico ad alta copertura pensato per manufatti che durano. Facile da applicare, è ideale per ferro e legno, ottima resistenza agli agenti atmosferici. Essicca in poco tempo e rimane brillante a lungo.

Urethane enamel with high hiding power, designed for long lasting items. Easy to apply, it's perfect for iron and wood, it has got a great resistance to the effects of the weather. It is quick drying and it has got a long lasting gloss.

Diluizione	A pennello e rullo max 5% con 9110.0001, a spruzzo max 5% con 9120.0004
Dilution	By brush and roller max 5% with 9110.0001, by air-spray max 5% with 9120.0004
Resa / Yield	10 - 12 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / theoretical coverage (thickness specified by data sheet)



scheda tecnica



Solista satinato/opaco Smalto uretanico anticorrosivo di alta qualità

Smalto anticorrosivo ad alta copertura pensato per manufatti che durano. Facile da applicare, è ideale per ferro e legno, ottima resistenza agli agenti atmosferici. Essicca in poco tempo.

Urethane enamel with high hiding power, designed for long lasting items. Easy to apply, it's perfect for iron and wood, it has got a great resistance to the effects of the weather. It is quick drying.

Diluizione	A pennello e rullo max 5% con 9110.0001, a spruzzo max 5% con 9120.0004
Dilution	By brush and roller max 5% with 9110.0001, by air-spray max 5% with 9120.0004
Resa / Yield	10 - 12 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / theoretical coverage (thickness specified by data sheet)



scheda tecnica

Smalti




Tixanamide Smalto e antiruggine antigoccia due in uno

Smalto antiruggine tixotropico gelatinoso semilucido. Formula due in uno, si applica direttamente senza necessità di trattamenti antiruggine preventivi. È idoneo per impieghi sia di manutenzione industriale che nel fai da te su strutture metalliche in genere. Verniciatura eccellente e duratura, perfetta anche su superfici verticali perché non cola ed è antigoccia. Sovra-verniciabile con smalti sintetici.

Enamel with great antirust power, gelatinous aspect, semi-gloss finishing. Two in one formula, it is applied directly on iron without the need for antirust preventive treatments. It is suitable for use both in industrial maintenance that in DIY of metal structures in general. Excellent and durable result, perfect even on vertical surfaces because it does not drip. It can be painted over with synthetic enamels.

Diluizione	Diluizione a pennello e rullo max 5% con 9110.0001, a spruzzo max 5% con 9120.0004
Dilution	By brush and roller max 5% with 9110.0001, by air-spray max 5% with 9120.0004
Resa / Yield	10 - 11 m²/l (allo spessore indicato nella scheda tecnica) / theoretical coverage (thickness specified by data sheet)



scheda tecnica



colorificio
sammarinese
Performance indelebili

Smalti

SETTEBELLO / SOLISTA / TIXANAMIDE
EXTRA QUALITY SYNTHETIC ENAMEL

i e

Cartella Colori
Colour Card