Revox®

Totalstuk R26

Stucco ideale per incollare, riempire, rinnovare e rasare



Versatilità

Riempimento illimitato, incollaggio di modanature e cornici in gesso, rasatura fino a 10 mm in un passaggio e finitura estremamente fine.

Il più apprezzato nel mercato

E' nato Totalstuk un prodotto in polvere creato per il mercato italiano.

Disponibile nei formati: 15 - 5 -1 kg

IDEALE PER:

- Riempire buchi, fessure e cavità in spessore illimitato
- Rasare muri e pareti ruvide fino ad uno spessore di 10 mm per passaggio
- Livellare e lisciare muri
- Incollare modanature e cornici in gesso
- Riempimento e rasatura dei giunti tra le placche di cartongesso

PROPRIETA':

- Applicabile sopra gesso, cemento, intonaco, cartongesso, vecchie pitture assorbenti, pitture tradizionali assorbenti e supporti di edilizia in generale
- Finitura molto fine ed extra-bianca
- Ottimo potere coprente - **Traspirante**
- Estremamente facile da carteggiare
- Grande lavorabilità, e scorrevolezza anche fresco su fresco, non strappa, non arriccia
- Vita utile 1H30 - 2H che permette un lavoro rapido ed un'essiccazione veloce
- **Dopo la completa asciugatura non è necessario il fissativo**

Preparazione con acqua
0.48/0.50 lt x 1 kg di polvere

Spessore d'applicazione
rasatura: da 0 a 10 mm
riempimento: illimitato

Rendimento in 1 mm di spessore
1.50 - 1.65kg/m²

Vita utile
1.30H - 2H

Granulometria
300 micron

Essiccazione in 2 mm di spessore
supporto di pittura: 8H

MPa
Aderenza in Mpa
> 0,9 sopra cemento

pH
Ph
6 - 7