

TERRAZZE E BALCONI - AQUA BLOCK

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTI-INFILTRAZIONI PER TERRAZZI, PAVIMENTAZIONI, SUPERFICI VERTICALI, E BOX DOCCIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZE E BALCONI è un trattamento per pavimentazioni, terrazze, mattonelle e muratura, che impermeabilizza e impedisce in modo definitivo l'assorbimento e le infiltrazioni d'acqua. Si applica a pennello o a rullo, si assorbe tenacemente e non altera il colore e la brillantezza delle superfici.

Per terrazzi, balconi, viali, muretti, statue, davanzali, scalini, bagni, angoli doccia piastrellati.

Adatto per superfici in mattonelle, gres, klinker, mattoni, cemento, sasso lavato, pietra, legno non laccato.

È un liquido incolore composto da oligopolimeri e nanoparticelle che si legano chimicamente ai materiali agendo in profondità, penetrando nei materiali edili e minerali, rendendoli idrorepellenti e resistenti a muffa e sporco. Il trattamento è invisibile: non altera il colore e la brillantezza delle superfici.

È traspirante e non forma pellicola. Dopo il trattamento l'acqua non è più in grado di bagnare i materiali anche porosi, si andranno a formare invece delle gocce che scivoleranno via dalla superficie senza riuscire a penetrare.

TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZE E BALCONI non crea pellicola e quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo del materiale trattato: i muri e i pavimenti traspirano e si asciugano in breve tempo.

Senza infiltrazioni d'acqua non si avranno più scrostamenti delle pitture, umidità sui muri interni e danni ad intonaci e parquet e efflorescenze.

Inoltre il prodotto rende le superfici repellenti verso lo sporco, di conseguenza queste saranno molto più facili da pulire.

Il semplice uso di TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZE E BALCONI garantirà anni di totale protezione per tutte quelle parti della casa normalmente soggette a questo fenomeno.

BENEFICI

- Non occorre alcuna particolare precauzione al di là di una breve pulizia.
- Di facile applicazione, basta il rullo o pennello.
- Particolarmente indicato per superfici orizzontali dove l'acqua non solo batte ma anche ristagna.





- TERRAZZE E BALCONI proviene dalla ricerca chimica SELENA, incolore si compone da oligopolimeri e nanoparticelle che si legano chimicamente ai materiali e agiscono in profondità.
- Effetto potenziato da due componenti in sinergia. Molto più duraturo dei normali impermeabilizzanti monocomponenti.

UTILIZZI FREQUENTI

TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZE E BALCONI AQUA-BLOCK serve per bloccare le infiltrazioni d'acqua e rendere impermeabili pavimenti e pareti:

- Per bloccare le infiltrazioni di acqua piovana su terrazzi;
- Per rendere impermeabili vialetti e marciapiedi ed evitare la formazione di muschi e muffe;
- Per bloccare le infiltrazioni dell'acqua piovana su davanzali attraverso i materiali edili porosi;
- Per impedire le infiltrazioni dell'acqua dei terrazzi attraverso i muri ed evitare rigonfiamenti dei pavimenti interni;
- Per impermeabilizzare angoli doccia bloccando le infiltrazioni d'acqua da piccole fessure o porosità;
- Per evitare che manufatti in pietra e cemento assorbano acqua e si spacchino con il gelo;
- Per proteggere le superfici dall'attacco delle piogge acide con conseguente sgretolamento molto utile soprattutto sulle opere in pietra quali statue, colonne, davanzali, fregi;
- Per rendere idrorepellente il legno non verniciato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	AQUA – BLOCK 1	AQUA – BLOCK 2
ASPETTO	liquido trasparente	liquido opalescente
DENSITÀ	0,81 Kg/dm ³	0,91 Kg/dm ³
ANGOLO DI CONTATTO (IDRO-REPELLENZA)	>120°	>120°
RESA DEL PRODOTTO (1+1L)	Oltre 10 m ² di superficie , a seconda della porosità del supporto	
STOCCAGGIO	Conservare in luogo asciutto tra +5° e +30°C.	

UTILIZZO E PECULIARITÀ

CONTROLLI PRELIMINARI: La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita e asciutta. Qualora sulla superficie siano presenti macchie, colature scure causate dalla pioggia, muschio o TRATTAMENTI PARTICOLARI è necessario procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice a pressione oppure con prodotti specifici in base al tipo di trattamento applicato in precedenza, seguito da accurato risciacquo. Si tenga presente che un massetto sottopiastrella saturo d'acqua, in qualche sporadico caso, potrebbe inibire la reticolazione di AQUA BLOCK, annullandone l'effetto di impermeabilizzazione in profondità.

PRIMA DI APPLICARE IL PRODOTTO ATTENDERE LA COMPLETA ASCIUGATURA DELLA SUPERFICIE. Nel caso in cui si abbia pretrattato questa con idropulitrice attendere affinché anche le parti porose siano asciutte, onde evitare umidità di risalita ed eventuali problemi.

APPLICAZIONE DEI PRODOTTI

1. Qualora sia stato effettuato il lavaggio della superficie, attendere l'asciugatura. Non miscelare i due componenti, essi vanno applicati in due mani separate.

2. Applicare AQUA BLOCK FONDO a rullo e attendere almeno 15-20 minuti (comunque fino ad evaporazione del solvente dalla piastrella) prima di procedere con la finitura.

3. Applicare AQUA BLOCK FINITURA a rullo. Dopo 5-10 minuti asportare con carta assorbente o stracci l'eccesso di prodotto non assorbito dalla piastrella.



DOPO L'APPLICAZIONE

Una pellicola invisibile ad altissima protezione e durata impedisce all'acqua di penetrare sotto la piastrella senza alterarne la traspirazione e garantendo un eccezionale aumento della vita del terrazzo. Nel periodo successivo al trattamento, quando piove, è normale che l'acqua formi grosse gocce e scorra meno facilmente sulla superficie: il fenomeno si attenuerà nel tempo fino a scomparire senza che l'efficacia impermeabilizzante sia pregiudicata.

PEDONABILITÀ

Il terrazzo è pedonabile dopo 24 ore (in estate) - 48 ore (in inverno).

Per la pulizia del terrazzo trattato utilizzare normali detergenti neutri per pavimenti.

DESCRIZIONE DEI 2 COMPONENTI

1. TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZI E BALCONI AQUA BLOCK FONDO

AQUA BLOCK FONDO è un formulato a base solvente di oligomeri e polimeri funzionalizzati in grado reagire chimicamente con superfici di natura minerale, rendendole idrorepellenti e lasciando inalterati il colore e la traspirazione iniziale. AQUA BLOCK FONDO sviluppa un effetto idrorepellente e protettivo a lunga durata verso gli agenti atmosferici e i raggi UV.

Si usa come mano di fondo prima dell'applicazione di AQUA BLOCK FINITURA.

Avvertenze ed istruzioni particolari

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C riferita sia all'ambiente che al supporto. Per un migliore risultato è bene evitare di applicare durante le ore più calde in estate.

Evitare di applicare il prodotto in caso di rischio di pioggia nelle 24 ore successive al trattamento.

Il prodotto è infiammabile. Proteggersi le vie respiratorie, gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Leggere la scheda di sicurezza.

2. TYTAN PROFESSIONAL TERRAZZI E BALCONI AQUA BLOCK FINITURA

AQUA BLOCK FINITURA è un polimero fluorurato monocomponente in base solvente, incolore e fluido, pronto all'uso. Il prodotto, applicato sulla superficie edile assorbente già trattata con AQUA BLOCK FONDO, penetra molto velocemente e asciuga formando un invisibile film protettivo sulla cortecchia del manufatto che impedisce all'acqua di penetrare, ma permette al vapore di passare. AQUA BLOCK FINITURA possiede un'elevatissima resistenza ai raggi UV che, unitamente alle capacità di impedire allo sporco di attaccarsi alla superficie trattata e di legarsi a AQUA BLOCK FONDO, ne fa un protettivo invisibile estremamente efficace e duraturo. AQUA BLOCK FINITURA conferisce al materiale un aspetto "vellutato" che migliora le caratteristiche estetiche delle superfici trattate.

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PARTICOLARI

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C riferita sia all'ambiente che al supporto.

Se la temperatura di stoccaggio scende sotto 0°C, il prodotto può diventare opalescente; in presenza di tale fenomeno il prodotto non produce il risultato ottimale e non è applicabile senza prima aver effettuato il trattamento termico di seguito descritto:

in un recipiente di dimensioni adatte preparare un bagnomaria di acqua a 40÷50°C (evitare di superare tale temperatura) e immergere per 2/3 della sua altezza la confezione; lasciare in immersione per 5 minuti circa, estrarre la confezione e agitarla per ottenere una corretta miscelazione del composto; il prodotto, a questo punto, è pronto per l'uso.

Per un migliore risultato è bene evitare di applicare durante le ore più calde in estate.

Evitare che piova sul prodotto durante almeno il primo giorno dopo la posa.

Prestare attenzione nell'applicare il prodotto in ambienti con elevato tasso di umidità o con lo sviluppo di fenomeni di rugiada. Il prodotto non ancora completamente asciutto può reagire in maniera anomala se entra in contatto con queste situazioni. Prevenire, in questi rari casi, coprendo le superfici, in seguito al trattamento, tramite un tendone o un telo.

Il prodotto è infiammabile. Proteggersi le vie respiratorie, gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Leggere la scheda di sicurezza.

Proteggere superfici delicate quali vetri, serramenti, profili verniciati, per evitare il contatto con il prodotto che le potrebbe macchiare.

Il prodotto rende impermeabili le superfici contro l'entrata e l'assorbimento di acqua, non è adatto per intervenire sulla risalita di acqua per capillarità su muri umidi. Per macchie di umidità è opportuno trattare la muratura dove l'acqua batte.



SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Mentre cura AQUA-BLOCK MS GUAINA emette solvente. Questi vapori non devono essere inalati per periodi di tempo prolungati o in concentrazioni elevate. Pertanto, l'area di lavoro dovrebbe essere ben ventilata.

A causa di possibili irritazioni, tutti i contatti del prodotto con occhi o zone mucose devono essere evitati. Se ciò dovesse accadere, sciacquare accuratamente l'area interessata con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Utilizzare guanti e occhiali. **NON LAVARE LE MANI CON I SOLVENTI.**

Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza

CODICE PRODOTTO	CONTENUTO	UNITÀ PER SCATOLA
873001	1L +1L	6
873002	5L +5L	2

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

VISITA IL NOSTRO SITO: <https://tytan-italia.it/prodotti/>

O CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO: servizio.tecnico@selenal.com

Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le istruzioni, scritte o verbali, vengono fornite in buona fede, in base alla nostra conoscenza, ai test e alla nostra esperienza, e in conformità ai principi del produttore. Chiunque utilizzi il presente materiale è tenuto ad accertarsi, al meglio delle sue possibilità, dell'idoneità all'uso previsto del materiale fornito, verificando anche le condizioni adeguate del prodotto finale. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un'applicazione non idonea o errata del/i prodotto/i.