

Rival è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



28230050 EXTRA MATT

idropittura lavabile estremamente opaca



Idropittura lavabile estremamente opaca. Le sue eccellenti qualità, la resa e il punto di bianco la rendono ideale per un ottimo effetto uniformante in parete e per mascherare i difetti. EXTRA MATT è facile da applicare a rullo e a pennello anche su soffitti e pareti alte grazie alla caratteristica antigoccia. EXTRA MATT è formulata con basso contenuto di COV per una scelta ecologica, nel rispetto dell'ambiente.



Data di revisione

03/11/2021

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA

Proprietà principali

- extra opaca
- ottimo punto di bianco
- antigoccia
- ottimo anche per cartongesso
- lavabile

Impieghi

In edilizia come idropittura traspirante idrorepellente, a basso C.O.V. a base di resine viniliche selezionate.

Finitura di pregio, evita la formazione di condensa grazie alle proprietà idrorepellenti.

Rispettosa del benessere abitativo, non contiene quantità apprezzabili di formaldeide.

Colore

Bianco Base.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7783		Classe V1 alta permeabilità
Brillantezza	EN ISO 13300	GU	3,5 @ 85°
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 3

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-30%, pennello 20-40%, airless 25-40%

Rival è un marchio di
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

Colorificio Sammarinese SpA
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 14-16 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua FA01 Fissacril Forte oppure di fissativo isolante a solvente FA12 RIVALFIX , aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento uniforma l'assorbimento del supporto riducendo il rischio di formazione di macchie e riduce il consumo di idropittura.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le pitture a tempera devono essere asportate mediante lavaggio. La prima mano di EXTRA MATT va data un po' più diluita delle successive per favorire la penetrazione nel supporto

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EXTRA MATT pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EXTRA MATT idropittura lavabile estremamente opaca, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
