



28160050 FULL COMPACT idropittura mascherante per interni



Idropittura mascherante per interni. L'alta copertura e l'elevato potere mascherante la rendono ideale per coprire le imperfezioni delle pareti, anche su ampie superfici. La rapidità di asciugatura la rendono adatta da applicare in qualsiasi periodo dell'anno e il lavoro di tinteggiatura è svolto in poco tempo. FULL COMPACT è formulata con basso contenuto di COV per una scelta ecologica, nel rispetto dell'ambiente.



Data di revisione	09/11/2021
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• asciuga rapidamente• maschera le imperfezioni• elevata copertura• ottima traspirabilità
Impieghi	In edilizia come idropittura traspirante per applicazioni all'interno dotata di alta traspirabilità. E' un prodotto appositamente studiato per l'uso professionale.
Colore	Bianco Base.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,650 ± 0,050
pH	C030		8,7 ± 0,3
Viscosità Brookfield @200 rpm	C054	cP	8000 ± 500

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-25%, pennello 20-40%, airless 25-40%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	12-14 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Rival è un marchio di
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

Colorificio Sammarinese SpA
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Ciclo applicativo

Su supporti nuovi o già pitturati portanti:

accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di Fissa e Colora opportunamente diluito.

Su supporti vecchi e/o sabbiosi:

trattare il supporto con Fissacril Forte opportunamente diluito.

Su supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:

eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con Rivalfix pronto all'uso.

Su supporti aggrediti da alghe e muffe:

bonificare la parete con TITANSAN lasciando agire per 24/36 ore. Additivare FULL COMPACT con l'additivo AM100.

Su pareti in cartongesso o con presenza di stuccature a base gesso:

applicare Fissacril Forte opportunamente diluito.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in FULL COMPACT pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di FULL COMPACT idropittura mascherante per interni, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
