



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

NOXID – PROTETTIVO ZAPON ANTIOSSIDANTE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0192
Nome commerciale	NOXID SPRAY
Tipo prodotto	MISCELA DI RESINE
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Miscela di resine di altissima purezza
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Resistentissima agli agenti atmosferici, perfettamente trasparente, rimane inalterata nel tempo

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È il prodotto ideale per proteggere dall'annerimento ARGENTO, OTTONE, RAME, BRONZO. Protegge anche parti cromate e alluminio. Ridà splendore e protegge oggetti di antiquariato. La sua azione protettiva, illimitata nel tempo, elimina la necessità di costanti lucidature e ne mantiene l'originale brillantezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Film trasparente assolutamente invisibile, NON ALTERA IL COLORE NATURALE DEI METALLI TRATTATI.

Elevata durezza superficiale.

Alta resistenza a graffi, colpi e urti.

Elevata aderenza al supporto.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: protettivo specifico antiossidante per metalli. Adatto sia per interni che per esterni. Ridà splendore e protegge ogni genere di metallo soggetto ad ossidazione. La sua azione protettiva, illimitata nel tempo, elimina la necessità di costanti lucidature e ne mantiene l'originale brillantezza.

Può essere utilizzato anche per pietre porose (marmi ecc.) per impermeabilizzarle e proteggerle.

Supporti: RAME - BRONZO – ALLUMINIO – ZINCO – FERRO – ACCIAIO

In genere qualsiasi tipo di ferro o metallo.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Lucidare e pulire con alcool le parti da trattare avendo cura di schermare le altre parti. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.