

# Scheda tecnica

Data: febbraio 2021

## Pattex Mille Speciale Pannelli

Adesivo di montaggio, acrilico, base acqua, per applicazioni in interni

### CARATTERISTICHE

- Elevata presa iniziale
- Incollaggio duraturo
- Multimateriale
- Verniciabile e carteggiabile una volta asciutto
- Facile applicazione
- Senza solventi
- Potere riempitivo

### CAMPI DI IMPIEGO

Pattex Mille Chiodi Speciale Pannelli è un adesivo acrilico base acqua ideale per l'incollaggio di elementi decorativi, pannelli isolanti (termici e acustici) in diversi materiali tra cui polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e di vetro, sughero, plastica (tranne PE, PP, PTFE) e legno in interni.

### MODALITA' D'USO

#### Preparazione della superficie

Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, compatte e prive di polvere, grasso o olio. Per favorire l'adesione carteggiare le superfici e pulire successivamente dalla polvere. Assicurarsi che la vernice o i rivestimenti siano saldamente attaccati, in caso contrario rimuoverli.

Almeno una delle superfici deve essere in materiale assorbente (porosa).

#### Applicazione

Applicare Pattex Mille Chiodi Speciale Pannelli in modo uniforme con una spatola adeguata su una delle due superfici ed accoppiare il materiale immediatamente esercitando pressione per alcuni secondi.

Il prodotto ha un buon effetto ventosa e permette l'applicazione di pannelli leggeri in verticale senza morsettare.

È possibile riposizionare il materiale entro 10 minuti circa dall'applicazione. Incollaggio finale dopo 24 ore.

Il prodotto asciutto è verniciabile.

Rimuovere l'adesivo in eccesso con un panno umido pulito o una spugna.

## DATI TECNICI

Natura chimica	Polimero acrilico
Aspetto	Pasta bianca
Odore	Leggermente alcolico
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +40°C (superficie e ambiente)
Densità	~ 1,65 g/cm <sup>3</sup>
Potere riempitivo	Fino a 10 mm
Resistenza alla temperatura	Da -10°C fino a +70°C

### Stoccaggio

Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente per circa 12 mesi.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

**HENKEL ITALIA**  
**Via Amoretti, 78**  
**20157 – Milano**  
**Tel. 02 357921**

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)