



ESTERNI



COMPO-CLEAN

PULENTE E SGRASSANTE PER LEGNI COMPOSITI

Descrizione del prodotto	COMPO-CLEAN è un pulente per legni compositi che rimuove facilmente e rapidamente tutti i tipi di sporcizia (grasso, macchie, muffe, inquinamento...). Pronto all'uso: basta applicare, sfregare e sciacquare con acqua. Può essere utilizzato sia su superfici orizzontali che verticali.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • All'acqua. • Rimuove sia lo sporco superficiale che quello incrostato. • Agisce rapidamente - a partire da soli 5 minuti in funzione delle condizioni della superficie da pulire. • Gel - Non cola. Facile da applicare. • Non contiene solventi o paraffine. Non attacca le plastiche delle piscine, le pietre, i vetri...
Ambiti di impiego	<ul style="list-style-type: none"> • Esterni. • Tutti i tipi di legni compositi. • Superfici orizzontali e verticali. • Ideale per i listoni scanalati.
Caratteristiche tecniche	<p>Colore: Giallo-arancio.</p> <p>Solvente: Acqua.</p> <p>Peso specifico: 1.04 ± 0.05.</p> <p>Viscosità: Gel semi-fluido.</p> <p>Flash Point: Non infiammabile.</p> <p>Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto.</p> <p>Confezioni disponibili: 1 litro.</p> <p>COV: < 1 g/l.</p>
Attrezzi per l'applicazione	<p>Pennello di qualità, sintetico o in nylon.</p> <p>Rullo (pelo medio o lungo).</p> <p>Manichetta da giardino o idropulitrice.</p>
Consigli per una buona applicazione	<p>Mescolare o agitare bene prima dell'uso. Non diluire.</p> <p>Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C. Non applicare su superfici esposte alla luce diretta del sole o calde.</p> <p>Applicare sempre sull'intera lunghezza di una tavola.</p> <p>Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto e risciacquare dall'alto verso il basso per evitare le striature.</p>
Preparazione della superficie	<p>Fare sempre un test su una piccola area.</p> <p>Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato: piante, arbusti e in particolare gli elementi in alluminio.</p> <p>Indossare abbigliamento protettivo - guanti (gomma/nitrile), occhialini o visiera, tuta da lavoro.</p>

Applicazione	<p>Applicare uno strato spesso di COMPO-CLEAN sull'area che deve essere pulita. Lasciare agire il prodotto per 5 minuti (o più a lungo in caso di sporco intenso). Sfregare con una spazzola a setole dure in nylon o sintetica.</p> <p>Risciacquare con molta acqua pulita usando la fonte di maggiore pressione disponibile. In caso di macchie particolarmente difficili ripetere la procedura.</p> <p>Attendere sempre 2/3 giorni di bel tempo prima di applicare una finitura.</p>
Resa	<p>5-10 m²/litro.</p> <p>La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni della superficie.</p>
Pulizia degli attrezzi	Acqua.
Stoccaggio	<p>Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Non impiegare contenitori metallici.</p> <p>Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.</p>
Informazioni generali	<p>La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.</p> <p>Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.</p>
Sicurezza	Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com e alle indicazioni sulla latta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Versione	Agosto 2011

* Stesso fabbricante.

