

Saratoga Z3.1 MALTA PRONTA IN POLVERE

Saratoga Z3.1 è una malta bastarda fine che, grazie alla particolare curva granulometrica dell'inerte siliceo ed all'impiego di calce idraulica, risulta essere un prodotto plastico e adesivo, adatto per interni ed esterni. Viene fornito con all'interno sacchetto salva prodotto; non rilascia polvere, protegge dall'umidità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z3.1 è ideale per la costruzione di murature in mattoni e per la rasatura di intonaci.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Nella costruzione di murature in mattoni:

- Miscelare il prodotto con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo, della consistenza desiderata.
- Quando si utilizzano mattoni forati in laterizio o in cemento, stendere uno spessore di 1 cm di impasto tra un mattone e l'altro, avendo l'accortezza di "legare" la costruzione, sfalsando la posa dei mattoni tra la fila in lavorazione e quella precedente.

Nella preparazione di intonaci:

- Bagnare molto bene la superficie da intonacare.
- Nel caso di interventi su superfici deteriorate, eliminare prima con una spazzola tutte le parti friabili e sfarinanti.
- Applicare quindi la malta.
- Nel caso di riporti molto elevati, si consiglia di applicare strati si spessore massimo di 1-2 cm; attendere il parziale indurimento prima di procedere a successive applicazioni.
- Un aumento della velocità d'indurimento si ottiene annegando nella malta schegge di mattoni di laterizio asciutte.

In ogni caso:

- Mescolare costantemente durante l'utilizzo.
- Quando l'impasto comincia ad indurire (dopo circa 60 minuti) non è più utilizzabile.
- In caso di utilizzo parziale del prodotto, richiudere il sacchetto, riporre nella scatola e conservare in luogo asciutto.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Stato fisico		Polvere
Colore		Grigio
Spessore di applicazione	mm	Da 0 a 20 in più strati
Resa indicativa	Kg/m ²	1
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

La polvere di cemento è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Gli impasti di cemento possono provocare irritazione alla pelle in soggetti sensibili o per contatti prolungati, e lesioni agli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
SCATOLA	Kg 1	10	07.112.001	8 005860 547124

