Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

# Saratoga Z3.3 CEMENTO RAPIDO

Saratoga Z3.3 è un legante cementizio a presa rapida che, grazie alla elevata velocità di indurimento ed alle caratteristiche meccaniche, consente di fissare a muro, rapidamente ed in modo sicuro e definitivo, diversi oggetti. Fornito di sacchetto salva prodotto; non rilascia polvere, protegge dall'umidità.

#### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z3.3 è ideale per fissare a muro oggetti quali: staffe, tubi, mensole, perni, inferriate, scaldabagni, ecc., per utilizzi in interni ed all'esterno.

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, compatte ed inumidite.
- Impastare in 3 parti di cemento e 1 parte d'acqua.
- Miscelare accuratamente in modo da ottenere un impasto omogeneo.
- Applicare il prodotto con cazzuolino.
- Il tempo di utilizzo è di circa 2-3 minuti: si consiglia di preparare la giusta quantità sufficiente per un'applicazione.
- Dopo 1-2 ore, procedere all'eventuale finitura delle superfici.
- Dopo 24 ore, a indurimento avvenuto, il manufatto è pronto a supportare eventuali carichi.
- Z3.3 può essere usato anche come accelerante in Saratoga Z3.1, oppure in malte preparate con Saratoga Z3.4. Nel caso di Z3.1, per ogni Kg di prodotto, si consiglia di usare 50-100 g di Z3.3. Quando miscelato con Z3.4, la quantità di Z3.3 non deve superare il 10% del peso di Z3.4.
- Usando elevate quantità di prodotto si hanno difficoltà di lavorabilità, dovute ad un'eccessiva velocità di indurimento.

Pulizia con acqua entro 5 minuti.

CARATTERISTICHE	TECNICHE	
Stato fisico		Polvere
Colore		Grigio
Spessore di applicazione	mm	Da 0 a 50 in più strati
Resa indicativa	Kg/m <sup>2</sup>	1
Tempo di lavorabilità	minuti	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30
Verniciabile dopo	h	24-48

### **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

## NOTE/AVVERTENZE

La polvere di cemento è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Gli impasti di cemento possono provocare irritazione della pelle in soggetti sensibili o per contatti prolungati, e lesioni agli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito <a href="https://www.saratoga.it">www.saratoga.it</a>

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
SCATOLA	Kg 1	10	07.114.001	8 005860 547148

