Pagina: 1/15



Scheda di dati di sicurezza conforme ai Reg. 1907/2006/CE, 830/2015/CE, 878/2020/CE e successivi aggiornamenti

29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- Settore d'uso

SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

- Categoria dei prodotti

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

- Categoria dei processi

PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

- Categoria rilascio nell'ambiente

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)

ERC8a Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

ERC8d Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Detergente universale
- Usi sconsigliati

Qualsiasi altro non esplicitamente indicato in questo documento

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:

CHEMICAL ROADMASTER ITALIA

Via Liberazione 2

20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

Tel. (02)9880180 - 98282459 - Orario 8.30 - 12.30, 13.30 - 17.30

Fax (02) 9880486

info@roadmaster.it

Indirizzo email della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

infoscheda@roadmaster.it

- Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) (24 ore su 24)


Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) (24 ore su 24)

ΙT





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successivi aggiornamenti



GHS05 corrosione

Skin Corr. 1 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successivi aggiornamenti

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento ${\tt CLP}$.

- Pittogrammi di pericolo



011000

- Avvertenza Pericolo
- Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

- Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a
	disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260	Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
	occhi/il viso.
P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON
	provocare il vomito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
	togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
	contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
	accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
	lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
	sciacquare.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un
	medico.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le
	disposizioni locali / regionali / nazionali /
	internazionali.

- 2.3 Altri pericoli


- Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, e la restrizione delle sostanze chimiche presenti (vedi punto 3 e 2): non soddisfa i criteri di classificazione come PBT e come vPvB - pertanto non applicabile.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

- PBT: Non applicabile.

(continua a pagina 3)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 2)

- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione:

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericolose:		
CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 Reg.nr.: 01-2119475108-36	2-butoxyethanol • Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	3-5%
CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 Reg.nr.: 01-2119449811-37	Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, pentahydrate	0,5-1%

Ulteriori indicazioni:

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

- Inalazione:

Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

Portare in zona ben aerata, in caso di disturbi consultare il medico.

- Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua.

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente le aree del corpo che possono essere venute a contatto con il prodotto.

- Contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

- Ingestione:

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

Sottoporre a cure mediche.

RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di

Lavare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. Tenere il paziente al caldo. Somministrare 300 ml di acqua da bere (solo se il paziente è cosciente. Ripetere se vomita.


- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con gli occhi: dolore, rossore o lacrimazione. Pericolo di cecità.

Contatto con la pelle: bruciore, arrossamento, eritema, vesciche.

- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 3)

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:

 ${\rm CO^2}$, polvere (A/B/C) o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grandi dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: nessuno
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di sostanze nocive, come ad es.:

Anidride solforosa (SO2)

Ossido d'azoto (NO2)

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici:

Indossare il respiratore

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

Garantire una sufficiente ventilazione.

- Per chi non interviene direttamente Recarsi in un luogo sicuro
- Per chi interviene direttamente

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Garantire una sufficiente ventilazione.

- 6.2 Precauzioni ambientali:

Diluire abbondantemente con acqua.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, materiale polimerico, legante universale).
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Non vengono emesse sostanze pericolose.

Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.


Evitare la formazione di aerosol.

Usare le normali cautele nel trattamento dei prodotti caustici, acidi o corrosivi.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tener pronto il respiratore.

(continua a pagina 5)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 4)

Vedere punto 5.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare solo all'interno degli imballi originali ermeticamente chiusi.

Rispettare i requisiti di sicurezza particolari per la Classe di Stoccaggio 8

- Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con metalli.

Immagazzinare separatamente da acidi.

Evitare lo stoccaggio misto con sostanze con cui è possibile una reazione (Vedere punto 10)

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi. Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Proteggere da contaminazioni.

- 7.3 Usi finali particolari Vedere sezione 1.2

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

111-76-2 2-butoxyethanol (3-5%)

	Valore a lungo termine: 97 mg/m³, 20 ppm
	A3, IBE
VL	Valore a breve termine: 246 mg/m³, 50 ppm Valore a lungo termine: 98 mg/m³, 20 ppm
	Pelle

- DNEL

111-76-2 2-butoxyethanol

	-	
Orale	Eff. sistemici lungo termine popolazione	6,3 mg/kg (-)
Cutaneo	Eff. sistemici lungo termine lavoratori	75 mg/kg (-)
	Eff. sistemici lungo termine popolazione	38 mg/kg (-)
Per inalazione	Eff. sistemici lungo termine lavoratori	98 mg/m3 (-)
	Eff. locali breve termine lavoratori	246 mg/m3 (-)
	Eff. locali breve termine popolazione	147 mg/m3 (-)
	Eff. sistemici lungo termine popolazione	59 mg/m3 (-)
	Eff. sistemici breve termine lavoratori	1.091 mg/l (-)
	Eff. sistemici breve termine popolazione	426 mg/l (-)

(continua a pagina 6)

Pagina: 6/15




Scheda di dati di sicurezza conforme ai Reg. 1907/2006/CE, 830/2015/CE, 878/2020/CE e successivi aggiornamenti

29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

Orale		emici lungo	0,74 mg/kg (-)
	_	opolazione	
Cutaneo		emici lungo avoratori	1,49 mg/kg (-)
		emici lungo	0,74 mg/kg (-)
		opolazione	0,74 mg/kg (-)
Per inalazione		emici lungo	6,22 mg/m3 (-)
		avoratori	J, - , ,
		emici lungo opolazione	1,55 mg/m3 (-)
7320-34-5 tetra	_	=	
Orale	Eff. sist	emici lungo	70 mg/kg (-)
	_	opolazione	
Per inalazione		emici lungo avoratori	2,79 mg/m3 (-)
		emici lungo	0,68 mg/m3 (-)
	_	opolazione	
1310-73-2 Sodiu			
Cutaneo	Eff. loca		0,05 mg/cm2 (Activated
Per inalazione	_	opolazione emici lungo	Sludge) 1 mg/m3 (-)
rei illatazione		avoratori	1 1119/1113 (-)
	Eff. sist	emici lungo	1 mg/m3 (-)
	termine p	opolazione	_
64-02-8 tetraso	dium ethyl	ene diamine tetr	aacetate
Orale		emici lungo	28 mg/kg (-)
Per inalazione		opolazione emici lungo	2,8 mg/m3 (-)
rei illaiaziolle		avoratori	2,0 1119/1113 (-)
	Eff. sist	emici lungo	1,7 mg/m3 (-)
	termine p	opolazione	
PNEC	•		
111-76-2 2-buto	xyethanol		
Impianto di dep	urazione	463 mg/l (-)	
Sedimento (acqu	a dolce)	34,6 mg/kg (-)	
Sedimento (acqu	a marina)	3,46 mg/kg (-)	
Suolo		2,33 mg/kg (-)	
Acqua dolce		8,8 mg/l (-)	
Acqua marina		0,88 mg/l (-)	
			ım salt, pentahydrate
Impianto di dep	urazione	1.000 mg/l (-)	
Acqua dolce		7,5 mg/l (-)	
Acqua marina		1 mg/l (-)	
Emissione saltu		7,5 mg/l (-)	
7320-34-5 tetra			
Impianto di dep	urazione	50 mg/l (-)	
Acqua dolce		0,05 mg/l (-)	
Acqua marina		0,005 mg/l (-)	
Emissione saltu		0,5 mg/l (-)	
64-02-8 tetraso	dium ethyl	ene diamine tetr	raacetate





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

1,6 mg/l (-)

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 6)
2,8 mg/kg (-)
0,95 mg/kg (-)
0,28 mg/l (-)

- Componenti con valori limite biologici:

111-76-2 2-butoxyethanol (3-5%)

Sedimento (acqua dolce)

Emissione saltuaria

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: Acido butossiacetico

Numero CAS della sostanza

% tipo valore unità

viene meno

Acqua marina

Rif punto 3 e punto 8

- Ulteriori indicazioni:

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione
- Mezzi protettivi individuali
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Maschera protettiva:

In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, riferito all'esposizione giornaliera nell'ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo B o di tipo universale ABEK la cui classe (1 - fino a 0.1% Vol.; 2 - fino a 0.5% Vol. o 3 - fino a 1% Vol.) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 141). L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere del tipo sopra indicato, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare l'esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti o superiori alle soglie di efficacia del filtro disponibile oppure quando la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137).

- Guanti protettivi:

Proteggere le mani con guanti da lavoro di tipo A (EN 374-2) certificati in riferimento al Regolamento UE 2016/425 e alle norme EN 374-3 e EN 420.

Annotazione: per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre.

- Materiale dei guanti

EN 374-3 Livello di prestazione 4; Tempo di permeazione d'uso > 120 min EN 374-4 Cod.K


- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta conformi agli standard UNI EN 166 - EN 170.

- Tuta protettiva:

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

(continua a pagina 8)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 7)

- Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale

Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali: guanti, occhiali e maschera.

Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego.

Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone terminato il lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisi	che e chimiche
 9.1 Informazioni sulle propriet Indicazioni generali Aspetto: 	tà fisiche e chimiche fondamentali
Forma: Colore: - Odore:	liquido rosso caratteristico
 valori di pH a 20 °C: Punto di fusione/punto di congelamento: 	12,5 (OECD 122) -9 °C (OECD 102)
- Punto di ebollizione iniziale o intervallo di ebollizione:	105 °C (OECD 103)
- Punto di infiammabilità:	non applicabile (miscela acquosa non infiammabile)
- Temperatura di autoaccensione:	Nessuno.
Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo.
- Limiti di infiammabilità: inferiore:	non applicabile (miscela acquosa non infiammabile)
superiore:	non applicabile (miscela acquosa non infiammabile)
- Proprietà ossidanti	non applicabile (miscela priva di composti ossidanti)
- Tensione di vapore a 20 °C:	23 hPa (Reg.EC 440/2008 Annex A4)
– Densità a 20 °C:	1,015 g/cm ³ (OECD 109)
- Solubilità in/Miscibilità con Acqua:	completamente miscibile
- Viscosità: dinamica a 20 °C: cinematica:	1-3 mPas (OECD 114) Non pertinente.
- Tenore del solvente: Solventi organici:	3,8 %
Contenuto solido: - 9.2 Altre informazioni	0,0 % Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività


- 10.1 Reattività Tipica degli alcali
- 10.2 Stabilità chimica
- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato a temperature < 50°C.

- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazione esotermica a contatto con acidi forti.

(continua a pagina 9)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 8)

- 10.4 Condizioni da evitare

Non esporre a calore, fiamme libere e raggi solari diretti. Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili:

Alluminio e leghe leggere

Acidi e acidi forti.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Il prodotto, in seguito a combustione, può dar luogo alla formazione di prodotti di decomposizione pericolosi. Vedere punto 5

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

		per la classificazione:
111-76-2 2-buto	-	
Orale	LD50	1.746 mg/kg (Rat) (Linee Guida 401 per il Test dell'OECD)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (Rat) (Linee Guida 402 per il test dell'OECD)
Per inalazione	LC50/4h	523 ppm (Rat)
10213-79-3 Sili	cic acid	(H2SiO3), disodium salt, pentahydrate
Orale	LD50	1.152-1.349 mg/kg (Rat)
Cutaneo	LD50	>5.000 mg/kg (Rat)
Per inalazione	LC50/4h	>2,06 mg/l (Rat)
7320-34-5 tetra	potassium	pyrophosphate
Orale	LD50	>2.000 mg/kg (Mouse)
		>2.000 mg/kg (Rat)
	LD100	≤5.000 mg/kg (Rat)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (Rabbit)
Per inalazione	LC50/4h	>1,1 mg/l (Rat)
	LC0/48h	750 mg/l (Fish)
		ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-, phosphat
	um salt	
Orale	LD50	>2.000 mg/kg (Rat)
1310-73-2 Sodiu		
Orale	LD50	2.000 mg/kg (Rat)
Cutaneo	LD50	1.350 mg/kg (Rat)
Alcohol C 10-12		ated, propoxylated
Orale	LD50	>2.000 mg/kg (Rat)
		lene diamine tetraacetate
Orale	LD50	1.780 mg/kg (Rat)

- Irritabilità primaria:
- Sulla pelle:

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

- Sugli occhi:

Provoca gravi lesioni oculari.

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea


Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

- Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

(continua a pagina 10)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 9)

- Tossicità per la riproduzione
 - Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola

 Basandosi sui dati disponibili nessun effetto
- Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta
 Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.
- Pericolo in caso di aspirazione
 - Basandosi sui dati disponibili, nessun effetto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicità


- 12.1 Toss				
- Tossicità	-			
111-76-2	2-butoxyethanol			
LC50/96h 1.474 mg/l (Oncorhyncus Mykiss)				
EC50/48h	EC50/48h 1.550 mg/l (Daphnia Magna)			
EC50/72h				
	3 Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, pentahydrate			
LC50/96h	1.108 mg/l (Brachydanio Rerio)			
EC50/48h	1.700 mg/l (Daphnia Magna)			
EC50/72h	207 mg/l (Scenedesmus Subspicatus)			
7320-34-5	tetrapotassium pyrophosphate			
LC50/96h	>100 mg/l (Oncorhyncus Mykiss)			
EC50/4h	>1.000 mg/l (Activated Sludge)			
EC50/48h	>100 mg/l (Daphnia Magna)			
EC50/72h	>100 mg/l (Algae)			
NOEC/72h	>100 mg/l (Algae)			
NOEC/96h]			
42612-52-	<pre>2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt</pre>			
LC50/96h	>100 mg/l (Fish)			
EC50/48h	>100 mg/l (Daphnia Magna)			
	Sodium hydroxide			
LC50/96h	35-189 mg/l (Fish)			
EC50/48h				
	10-12, ethoxylated, propoxylated			
LC50/96h	1-10 mg/l (Danio Rerio)			
EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia Magna)				
EC50/72h 1-10 mg/l (Selenastrum Capricornutum)				
NOEC/72h	1,7 mg/l (Selenastrum Capricornutum)			
	etrasodium ethylene diamine tetraacetate			
	189 mg/l (Fish)			
EC50	>300 mg/l (Algae)			
	>300 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)			
	>500 mg/l (Daphnia Magna)			

- 12.2 Persistenza e degradabilità

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili oltre la misura richiesta dalla legge.

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 11





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 10)

- Effetti tossici per l'ambiente:
- Comportamento in impianti di depurazione:

- Tipo di test/ c	oncentrazione attiva/	Metodo valutazione	
111-76-2 2-buto	xyethanol		
Orale	NOAEL	<69 mg/kg (Rat) (Linee Guida 408 per il Test dell'OECD)	
Cutaneo	NOAEL	>150 mg/kg (Rabbit)	
10213-79-3 Sili	10213-79-3 Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, pentahydrate		
Orale	NOAEL (Read Across)	260 mg/kg (Mouse)	
		227 mg/kg (Rat)	
Per inalazione	Frazione Inalabile	3 mg/m3 (-)	

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): non pericoloso.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corpi d'acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l'acqua.

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli:

Piccole quantità possono essere diluite con acqua abbondante e sciacquate via. Quantità più grandi devono essere smaltite in conformità con le disposizioni amministrative locali. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

- Codice rifiuti:

Si riporta di seguito l'elenco delle voci riportate nell'indice allegato alla Decisione 2014/955/CE. Tale elenco riporta soltanto i codici CER direttamente collegabili al prodotto e non deve pertanto essere considerato né esaustivo né vincolante. È infatti dovere e responsabilità dell'utilizzatore (produttore del rifiuto) la scelta del codice CER più adeguato sulla base dell'uso effettivo del prodotto, eventuali alterazioni e contaminazioni.

- Catalogo	- Catalogo europeo dei rifiuti		
07 00 00	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI		
07 06 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici			
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti		

- Imballaggi non puliti:

15 01 10: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

(continua a pagina 12)

Pagina: 12/15



Scheda di dati di sicurezza conforme ai Reg. 1907/2006/CE, 830/2015/CE, 878/2020/CE e successivi aggiornamenti

Vers. 2 29.09.2023 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 11)

- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
- Detergente consigliato:

Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi

Acqua eventualmente con l'aggiunt	a di detersivi.
SEZIONE 14: Informazioni su	l trasporto
- 14.1 Numero ONU	
- ADR, IMDG, IATA	UN3266
- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU	_
- ADR	3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO,
	BASICO, N.A.S. (TRIOSSISILICATO DI DISODIO, IDROSSIDO DI SODIO)
- IMDG, IATA	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC,
	N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILICATE,
	SODIUM HYDROXIDE)
- 14.3 Classi di pericolo connesso	al trasporto
- ADR, IMDG, IATA	
- Classe	8 Materie corrosive
- Etichetta	8
- 14.4 Gruppo di imballaggio	
- ADR, IMDG, IATA	III
<pre>- 14.5 Pericoli per l'ambiente: - Marine pollutant:</pre>	No
<u> </u>	-
 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 	Attenzione: Materie corrosive
- Numero Kemler:	80
- Numero EMS:	F-A, S-B
Segregation groupsStowage Category	Alkalis A
- Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code	SG35 Stow "separated from" acids.
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo	
l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC	Namanaliashila
	Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni:	
- ADR	5L
Quantità limitate (LQ)Quantità esenti (EQ)	Codice: E1
~\- <u>~</u>	Quantità massima netta per
	imballaggio interno: 30 ml
	Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml
- Categoria di trasporto	3
- Codice di restrizione in galleria	. E
- IMDG	
- Limited quantities (LQ)	5L
Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner
	packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer

(continua a pagina 13)





29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 12)

-	packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation":	UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S. (TRIOSSISILICATO DI DISODIO, IDROSSIDO DI SODIO), 8, III

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successivi adeguamenti.

Regolamento (UE) 830/2015 della Commissione Europea Sito Web Agenzia ECHA

D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche

Regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti e successive modifiche; Norme sul trasporto di merci pericolose su strada/ferrovia: Accordo ADR/RID.

Schede di sicurezza dei fornitori di materie prime Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances Patty - Industrial Hygiene and Toxicology, 6th Edition, 2012 N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-11th Ed., 2004

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
- Disposizioni nazionali:

Classe	quota in %
NC	3,8

- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori indicazioni

La presente scheda è stata realizzata sulla base delle nostre conoscenze attuali ed ha lo scopo di fornire informazioni tecnicoscientifiche.

Le condizioni di lavoro esistenti presso l'utilizzatore tuttavia si sottraggono al nostro controllo.

L'utilizzatore è responsabile dell'osservazione delle norme di legge. *: Sezioni modificate.

LEGENDA:

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)

LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

(continua a pagina 14)

Pagina: 14/15



Scheda di dati di sicurezza conforme ai Reg. 1907/2006/CE, 830/2015/CE, 878/2020/CE e successivi aggiornamenti

29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 13) NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti) NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti) LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto) DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto) DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui) IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile) Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo) PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite) TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) UE: Unione Europea vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) N.D.: Non disponibile. N.A.: Non applicabile VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS) PNEC: Predicted No Effect Concentration PNOS: Particulates not Otherwise Specified BOD: Biochemical Oxygen Demand COD: Chemical Oxygen Demand BCF: BioConcentration Factor - Frasi rilevanti H290 Può essere corrosivo per i metalli. H302 Nocivo se ingerito. H312 Nocivo per contatto con la pelle. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. - Scheda rilasciata da: Reparto Sicurezza Prodotti - Abbreviazioni e acronimi: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(continua a pagina 15)

Pagina: 15/15



Scheda di dati di sicurezza conforme ai Reg. 1907/2006/CE, 830/2015/CE, 878/2020/CE e successivi aggiornamenti

29.09.2023 Vers. 2 Data aggiornamento: 29.09.2023

Denominazione commerciale: POOL PRONTO USO

(Segue da pagina 14) vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Met. Corr.1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli - Categoria 1 Met. Corr.1: Sostanze o miscele corrosive per 1 metalii - Categoria 1
Acute Tox. 4: Tossicità acuta - Categoria 4
Skin Corr. 1: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 1
Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 1C
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

- Fonti Schede di sicurezza dei fornitori.

- * Dati modificati rispetto alla versione precedente -