



## PATTEX MILLECHIODI TAPE REMOVIBILE STRISCE

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro biadesivo di montaggio in strisce, per applicazioni removibili.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per tutte le applicazioni removibili di montaggio in interni ed esterni di materiali come piastrelle, metallo, legno, pietra, plastica ecc. Ideale per applicazione di montaggio di accessori per cucine e bagni, applicazioni domestiche, oggetti decorativi, lavagnette, numeri civici, ecc. Non consigliato per applicazioni su superfici delicate.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di supporto:	Schiuma di polietilene
Colore:	Bianco
Tipo di supporto:	Nastro biadesivo
Adesivo:	Acrilico
Liner:	Giallo
Larghezza:	20 mm
Lunghezza:	40 mm
Spessore:	1,00 mm circa
Resistenza alla temperatura:	fino a +95°C (per brevi periodi)
Temperatura ideale di applicazione:	+20 °C to +30 °C

Una striscia regge fino a 2 kg in condizioni ideali come l'incollaggio di oggetti piatti (di spessore < 10mm) con superfici metalliche lisce. Il contatto diretto con l'acqua può ridurre il potere adesivo. Il raggiungimento delle migliori performance si ha dopo 24 ore circa dall'applicazione. Può essere utilizzato per applicazioni sia in interni, che in esterni. Le strisce sono resistenti all'umidità e ai raggi UV e hanno una resistenza a temperature fino a + 95°C (nel breve termine).

### STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura compresa tra i +10°C e i +30°C. Proteggere il prodotto dalla luce diretta del Sole.

### MODALITA' D'USO

I supporti devono essere puliti, asciutti, senza polvere, né grasso (aiutarsi quando necessario con del solvente, come ad esempio acetone).

### Applicazione

Applicare il nastro all'oggetto. Prima di togliere la pellicola premere forte sul nastro per assicurarne l'adesione senza pieghe o bolle d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva gialla, posizionare l'oggetto da fissare contro il supporto e premere con forza. L'iniziale presa del prodotto è molto alta, ma il raggiungimento delle migliori performance si ha dopo 24 ore circa dall'applicazione, senza che l'incollaggio venga sollecitato e comunque in seguito ad una corretta applicazione. Per ottenere migliori risultati, la temperatura di applicazione deve essere superiore a +20 °C.

### Rimozione delle strisce

Ruotare l'oggetto con un movimento breve e deciso (prestare attenzione nel rimuovere oggetti delicati come vetro, porcellana, ecc) o dividere l'adesivo dall'oggetto meccanicamente. Dopo aver rimosso l'oggetto, i residui di adesivo possono essere facilmente eliminati.

### Attenzione

I migliori risultati si ottengono con applicazioni su superfici lisce e in condizioni ideali: per l'incollaggio di oggetti con spessore > di 10mm, il potere adesivo per striscia risulta ridotto. Per fissare oggetti più spessi (spessore > 10 mm, peso > 2 kg ) utilizzare più strisce. Distribuire le strisce in maniera uniforme sulla superficie rispettando uno spazio di 3-5 cm tra una striscia e l'altra. Su superfici diverse dal vetro e dal metallo, il potere adesivo può risultare ridotto. Durante l'applicazione, evitare di toccare l'adesivo con le dita: tale contatto tende a diminuirne il potere adesivo. Non applicare il nastro su PTFE (es. Teflon®), silicone, carta da parati o superfici non compatte. Non usare su superfici alle quali è stato applicato un trattamento o un rivestimento anti-sporco. I supporti devono essere puliti, asciutti. L'applicazione del nastro può danneggiare superfici delicate. In caso di dubbio testare prima dell'uso il prodotto in un punto non visibile del supporto.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)