

Rival è un marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

10300001 FISSACOL FONDO primer consolidante pigmentato



Mascherante per interni ed esterni, con ottimo rapporto qualità/prezzo/mq uniforme e migliora la copertura e l'adesione della ultima manodì finitura



Data di revisione	09/01/2023
Composizione	Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica. Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevato potere coprente• ottima aderenza• alto potere consolidante
Impieghi	Come primer consolidante pigmentato ad effetto opaco e vellutato.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)			1,450 ± 0,050
pH			8,90 ± 0,40
Viscosità Brookfield @5 rpm			30.000 ± 3.000

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Dal 30 al 40%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	8-10 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Pulizia dell'attrezzatura	Con acqua subito dopo l'uso.

Rival è un marchio di Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
Colorificio Sammarinese SpA T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente una mano di FISSACOL FONDO nella tinta desiderata.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate. Eventualmente trattare il supporto con RIVALFIX FISSATIVO oppure procedere applicando direttamente una mano di FISSACOL FONDO nella tinta desiderata.

Applicare il prodotto sopra i 5°C. Non applicare con forte vento o elevata umidità.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in FISSACOL FONDO pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di FISSACOL FONDO, primer consolidante pigmentato, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
