

23200100 TITALPRIMER

isolante trasparente a solvente



Isolante fissativo acrilico per muri. Ideale per il trattamento di mattoni, intonaci assorbenti o vecchie pitture sfarinanti, è usato anche nella lucidatura dei rivestimenti plastici e in altri tipi di finiture. Studiato per il ciclo acrilico.



Data di revisione	20 febbraio 2017
Composizione	Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, vinilversatica. Classificata secondo UNI 8681: A0.A.0.A.0.HF
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• trasparente• isolante
Impieghi	Come mano d'imprimatura su intonaco assorbente, su mattone, su cartongesso, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		0,830 +/- 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042		16,0 +/- 2,0
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione fuori polvere	MAN_021	min	10-15
Essiccazione in profondità		Ore	1
Sovraverniciabilità	MAN_023	Ore	8-10

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	9210.0012 Diluente nitro extra
. Diluizione	30%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-11 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Generalmente una mano è sufficiente, le diluizioni e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico.

Per un buon risultato il prodotto deve penetrare completamente, lasciando un leggero effetto bagnato, senza traslucidi.

Si consiglia di eseguire delle prove preventive in cantiere su una porzione di superficie.

Non applicare su superfici umide, su rasature contenenti polimeri solubili, su superfici esposte al sole o calde per irraggiamento che pregiudicano la penetrazione del Titalprimer nel supporto.

Dopo essiccazione resiste alla pioggia.

Può essere utilizzato su mattoni faccia a vista per conferire effetto bagnato.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli, attrezzi per l'applicazione ed eventuali gocce indurite possono essere facilmente puliti con il Diluente Nitro 9210.0012.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

H/S - , massimo 750 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in TITALPRIMER pronto all'uso: 725.530 g/l.

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23200100 TITALPRIMER, isolante trasparente a solvente, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
