

# Scheda Tecnica

Data: maggio 2021

## Pattex Mille Chiodi Removibile

Adesivo di montaggio removibile monocomponente flessibile, multiuso per applicazioni in interni ed esterni, basato su tecnologia Flextec

### CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per incollare su superfici lisce (come ad es. piastrelle): piccoli specchi, portasapone con base in metallo o legno, targhe, cornicette, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Ottimo anche per fissare su superfici porose (come muro o perlinatura): battiscopa, pannelli isolanti, oggetti in polistirolo, piani d'appoggio e da lavoro. Adatto anche su mattoni, cartongesso e sughero. Una volta asciutto, il prodotto è verniciabile.

### MODALITA' D'USO

#### Preparazione della superficie

Prima di effettuare l'applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte. Eliminare accuratamente eventuale presenza di oli, grassi, polvere etc. Verificare che il fondo sia compatto e in grado di sostenere l'oggetto che si intende incollare.

#### Applicazione

Applicare l'adesivo in strisce di circa 1cm di larghezza, parallele e distanti tra loro, oppure a punti, sulla superficie da incollare (l'adesivo non va spalmato). Per una futura rimozione si consiglia di posizionare il prodotto il più vicino possibile ai bordi dell'oggetto da incollare. Unire quindi rapidamente le parti esercitando una pressione uniforme, avendo cura di lasciare una distanza di circa 0,5 – 1 mm per facilitare sia l'indurimento dell'adesivo che la successiva rimozione. La massima resistenza dell'incollaggio si ottiene dopo circa 48 ore (a seconda dell'umidità, dei materiali e della quantità di adesivo utilizzato). Eventuali residui di adesivo possono essere facilmente rimossi immediatamente dopo aver terminato l'applicazione, con un panno imbevuto, ad esempio, di alcol.

#### Rimozione

Per ragioni di sicurezza munirsi di guanti adatti prima di effettuare l'operazione di rimozione. Tagliare l'adesivo con una spatola tagliente o strumento simile, inserendolo tra l'oggetto incollato e la superficie. Durante la fase di taglio muovere leggermente l'oggetto sollevandolo e ruotandolo. Si raccomanda di effettuare l'operazione di taglio in direzione opposta al proprio corpo. Una volta rimosso l'oggetto, i residui possono essere eliminati con la spatola, sia dalle superfici porose che lisce.

#### Avvertenze

Gli oggetti rimossi, accuratamente puliti, possono essere nuovamente incollati con lo stesso adesivo. I residui di adesivo presenti sulle superfici porose, da cui la rimozione risulta più difficile, possono essere raschiati e/o verniciati.



## DATI TECNICI

Natura chimica	Polimero Flextec
Aspetto	Pasta tissotropica bianca
Odore	Leggermente alcolico
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +40°C (superficie e ambiente)
Densità	~ 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Tempo aperto	~ 15 minuti
Tempo di reticolazione (23°C, 50% u.r.)	~ 0,5 mm/24 ore
Resistenza finale al taglio	~ 1 N/mm <sup>2</sup> (legno/legno)
Resistenza alla temperature	Da -30°C a +70°C
Shelf life	18 mesi nei tubetti originali non aperti, in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole a temperature comprese tra +10°C e +25°C

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

### HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)