Colorificio Sammarinese SpA
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
www.colsam.com
C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

colorificio sammarinese
Performance indelebili

23410230 BIOSISTEM TITANSAN

Sanificante per superfici in ambienti umidi

Liquido trasparente, sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.

Data di revisione	26 settembre 2014
Composizione	Soluzione acquosa di sali ad azione specifica sanificante.
Proprietà principali	• si applica con grande facilità; • non emana odori sgradevoli, • effetto a lungo periodo.
Impieghi	Per pareti interne ed esterne. Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	**Riferimento**	**UM**	**Valori**
. Peso specifico	C022	kg/l	1 ± 0,040
. Viscosità Tazza Ford n°4	C042	sec.	10±2

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C/ max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C/ max +35°C U.R. <10%
. Diluente	Acqua
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	9 – 11 m^2/l per mano, in funzione dell'assorbimento del suppporto.
. Tempo tra una mano e l'altra	3 – 4 ore

Ciclo applicativo	SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, lasciare assorbire per 2 – 3 ore quindi lavare con acqua. Nel caso di superfici molto annerite può essere ripetuto il trattamento dopo 3 – 4 ore dal primo. Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230

	Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con 23410200 Biosistem Spray. Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 – 48 ore, aerando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia. Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se occorre e una delle idropitture Biosistem antimuffa.
Note	Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti in PVC o PE ed occhiali protettivi. Aerare i locali durante l'applicazione.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C.
Avvertenze e sicurezza	Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente, non riutlilizzare il contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV Direttiva 2004/42/CE D.Lgs 161/2006	Prodotto non regolamentato.

Voci di capitolato	Fornitura e applicazione a pennello, a parte o a soffitto, di Biosistem Titansan, trattamento disinfestante per pareti contaminate da muffe, funghi, muschi, alghe. Il prodotto deve essere dato fino a completa saturazione del supporto contaminato. Lasciare agire il prodotto per 24 – 48 ore e lavare successivo a mano o con idropulitrice. Compresi oneri per la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.