

SERIE 7420.0000 SAM.O.VER - IMPREGNANTE FINITURA IDROREPELLENTE
Impieghi

Prodotto impregnante colorato di fondo e finitura ad effetto cera per esterno ed interno. Serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno trattato. Contiene uno speciale additivo (filtro UV) che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto. Da luogo ad una finitura vellutata ed elegante che non degrada nel tempo per sfogliamento.

Quindi per la verniciatura finale di infissi, scuretti, tapparelle, porte, portoni, perlinati, cancellate in legno ecc.

Caratteristiche generali

Ravviva la venatura del legno, abbellisce il suo aspetto con un effetto di morbida satinatura.

Disponibile nei seguenti colori:

- 7420.0401 trasparente incolore
- 7420.0402 noce chiaro - 7420.0403 noce scuro - 7420.0405 mogano
- 7420.0406 douglas - 7420.0408 rovere - 7420.0414 castagno

Le varie tinte sono tutte miscibili tra loro e con l'aggiunta del trasparente 7420.0401 si possono ottenere tonalità attenuate.

Il prodotto inoltre presenta:

- buon potere di penetrazione nelle fibre del legno;
- aspetto del film satinato (cerato);
- elevata elasticità;
- elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- ottima pennellabilità e dilatazione.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità tazza F/4	sec.	13 ± 2
Peso specifico	kg/l	0,850 ± 0,020
Residuo secco	%	39 ± 1
Resa teorica	mq/l	14 - 16
Diluente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	ore	1,30
Essiccazione al tatto	ore	12-14
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello, spruzzo, o a straccio	Il prodotto è pronto all'uso	
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1
▪ Prima dell'applicazione occorre rimescolarlo con cura e procedere seguendo la venatura del legno. ▪ Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. ▪ Su legni molto assorbenti è bene dare una prima mano di Samolegno Impregnante Trasparente Incolore 7390.0500 per evitare formazione di macchie. ▪ Su legno verniciato è indispensabile asportare la vecchia vernice poiché il SAM-O-VER serie 7420.0000 per svolgere appieno la sua funzione deve entrare in intimo contatto col legno.		

Cicli indicativi

- Applicazione di una mano di impregnante Samolegno codice 7390.0500, oppure di Samolegno Trasparente codice 7390.0401 (vedi schede tecniche). Quindi, dopo 24 ore, finitura con una o due mani di SAM-O-VER.
- Applicazione di due mani di SAM-O-VER distanziate, tra loro, di 24 ore.

Note

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

13/01/2015

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.