



SCHEDA TECNICA

ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA

INFORMAZIONI TECNICHE

Con ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA, la Candis Decorative Paints ha concepito una decorazione formulata unicamente a base d'acqua, ecologica e al passo con i tempi, dove l'accurata scelta delle materie prime impiegate porta ad un prestigioso effetto decorativo e al contempo ad una elevata facilità applicativa.

ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA appartiene alla famiglia de " Le Etniche ".

MODALITA' DI PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

1. PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA DECORAZIONE

ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA è idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi.

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito.

Applicare quindi 2 mani di Fondo ATF bianco (la 1° diluita con 20-25% di acqua, la 2° con 15-20% di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si otterrà una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

E' altresì possibile, per ottenere una maggiore profondità di tinta finale, colorare il Fondo ATF bianco nella proporzione di 1 toner da 0,250 gr per ogni latta di Fondo ATF bianco da 2,5 lt.

Più precisamente:

a) i colori del gruppo (pagina catalogo) Bronzo Etniko e Rame Fiammingo con 1 toner da 0,250 gr n. 44 per latta da 2,5 lt di Fondo ATF bianco;

b) i colori del gruppo (pagina catalogo) Oro Antico e Argento Antico con i toner da 0,250 lt n. 36 per latta di Fondo ATF bianco 2,5 lt;

c) i colori del gruppo (pagina catalogo) Oro Rinascimentale con i toner da 0,250 Lt n. 38 per latta di Fondo ATF bianco 2,5 Lt;

d) i colori del gruppo (pagina catalogo) Rosso Puro con i toner da 0,250 Lt n. 43 per latta di Fondo ATF bianco 2,5 Lt;

2. PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA è un prodotto ecologico, lavabile, caratterizzato dall'impiego di resine a base acqua e di particolari materie prime naturali atte a creare delicati effetti di rifrazione della luce. ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA è formulato con particolari microparticelle che, orientandosi durante l'applicazione, conferiscono al prodotto magici effetti chiaro-scuro, una mano vellutata al tatto, un aspetto setoso e affascinanti riflessi.

ANTICHE TERRE FIORENTINE ETNIKA si può utilizzare tal quale come presentato in barattolo applicandolo sul Fondo ATF bianco come descritto in precedenza, oppure lo si può tinteggiare utilizzando 1 toner su una latta da 2,5 Lt come indicato sul catalogo mescolando accuratamente con una spatola o con un mescolatore a bassa velocità.

E' altresì possibile utilizzare Etnika Argento Light (vedere catalogo) per creare nuove tonalità di tinta.

Sul catalogo infatti evidenziamo la possibilità di usare Etnika Argento Light in tagli al 50% con gli altri colori proposti (metà in peso di Argento Light miscelato con metà in peso di un altro qualsivoglia colore).

Si otterranno così nuove preziose sfumature più chiare che arricchiranno impreziosendola la tradizionale gamma cromatica di Etnika.

3. APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

- Iniziare a decorare sul Fondo ATF bianco applicato in precedenza utilizzando l'apposito pennello Candis ATF a tratti alternati su una superficie di 1 – 2 m²

- Il caratteristico effetto chiaro-scuro si otterrà ripassando dopo alcuni minuti la decorazione con il pennello scarico, orientando in tal modo le microparticelle che daranno il disegno.

- E' altresì possibile accentuare tale decoro chiaro-scuro lisciando con lo speciale frattazzo grigio di plastica con bordi smussati.

- Continuare la decorazione su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Imballo: | latte da 2,5 – 1,250 litri |
| Peso specifico : | 1,09 - 1,135 |
| ph : | 8 – 10,5 |
| Viscosità : | 6000 - 8000 cp a 25°C |
| Tempo di asciugatura : | parziale : 3-4 ore totale : 1-2 giorni |
| Temperatura minima di lavorazione : | + 5°C |
| Aspetto del prodotto : | effetto chiaro-scuro vellutato |
| Resistenza all'invecchiamento: | molto buona |
| Infiammabilità | prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa |
| Resistenza all'acqua : | buona lavabilità. Dopo almeno 20 giorni dall'applicazione si può pulire delicatamente con acqua. |
| Diluizione: | pronto all'uso |
| Resa indicativa : | 85-130 ml/m ² |
| Conservazione della latta: | il prodotto deve essere conservato ad una temperatura Minima di +5°C e massima di +40°C |
| Attrezzi per l'applicazione | pennello ATF, Frattazzo di plastica grigio |
| Normativa C.O.V.: | Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 g/l. |