

sikkens

DECORATIVI



DAMASCUS®

FINITURA DECORATIVA ALL'ACQUA A EFFETTO DAMASCATO, PER INTERNI

sikkens

DAMASCUS®



EFFETTO STRACCIATO

E4.40.70

*Disponibile in più di 1.600
tinte della Collezione Colori
4041 Color Concept.*



EFFETTO SPUGNATO

G0.25.85



G4.15.85



G0.15.85



E9.29.79



F2.45.75



sikkens

DAMASCUS®



*“Il colore
è ovunque,
basta saperlo
cercare”.*



FINITURA DECORATIVA A EFFETTO DAMASCATO.

Per soddisfare la tua voglia di distinguerti, per fare della tua casa un'esclusiva dimora patrizia, per rendere ogni parete una superficie dall'eleganza d'altri tempi, per tutto questo, Sikkens ha creato DAMASCUS. DAMASCUS nasce dalla raffinata combinazione tra un prodotto di base lucido e una leggera spugnatura con un prodotto opaco e rappresenta il risultato di una lunga ricerca sugli effetti estetici e cromatici ottenibili dalle combinazioni di prodotti e colori diversi. Per rendere questa linea ancora più moderna e fruibile è stata scelta una gamma di colori basata su scale cromatiche dai colori più attuali, dalle tonalità più scure ai pastelli più delicati. Questi sorprendenti effetti accompagnano prestazioni tecniche del prodotto davvero uniche: DAMASCUS resiste magnificamente al lavaggio, agli urti, al graffio e i suoi colori restano inalterati nel tempo.

Da sempre Sikkens rispetta l'ambiente,
perché sa che l'unico colore giusto per la Terra è il verde.



sikpens

DAMASCUS®



B2.30.40 EFFETTO SPUGNATO (ambientato)



GN.02.90

Ambientazioni (slideshow)



B6.10.70 (ambientato)



E4.10.85



D2.05.80



D2.03.86



F2.15.85



E8.15.80



B6.05.85



F2.06.84




F0.17.80



E4.15.75



B2.10.80



F6.07.82



G4.10.80



E4.20.80



B6.10.70



F2.10.80



LN.02.86



D6.25.70



B6.20.60



E8.15.75



L0.05.85



D6.35.70



B2.30.40




E8.15.65



L0.07.82



H2.03.82



UN.02.85



H2.03.90



W1.03.81



PO.07.85



SN.02.85



F6.03.87



W0.07.77



NO.10.80



UN.02.77



SN.02.82



W0.10.70



PO.10.80



SO.05.85



T3.06.78



PO.10.80



RO.05.85



U0.20.70



NO.20.70



Q5.10.76



U0.30.50



DAMASCUS BASE LUCIDA

Pittura murale lucida all'acqua per interni, da impiegare come base per effetto damascato.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile applicazione
- Buona dilatazione
- Non ingiallente
- Rapida essiccazione
- Buona elasticità
- Insaponificabile

Viscosità:	circa 0,5 Pa.s a 23 °C
Peso specifico:	1,25 Kg/L per il bianco.
Contenuto in solidi:	51 % in peso pari al 39 % in volume per il bianco.
Aspetto:	lucido; 86 GU/60° (ASTM D523).
Dilatazione:	ottima.
Adesione:	buona su fondi adeguatamente preparati.
Impiego:	come base lucida colorata per ottenere l'effetto damascato.
Metodo di applicazione:	è consigliabile l'applicazione con rullo di lana a pelo corto, per ottenere la migliore dilatazione del prodotto.
Diluizione:	con acqua massimo al 10 % in volume.
Temperatura di applicazione:	8 - 30 °C
Resa:	9 m²/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.
Spessore del film:	77 µ bagnato - 30 µ asciutto.
Essiccazione a 25 °C e 65 % U.R.:	fuori polvere: dopo circa 1 ora - sovraverniciabile: dopo circa 4 ore.
Colori:	bianco + tinte di cartella realizzabili in Macchina Colorimetrica.

DAMASCUS SPUGNATURA A FINIRE

Pittura murale all'acqua opaca, per interni, da impiegare come spugnatura a finire per effetto damascato.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile applicazione
- Non ingiallente
- Rapida essiccazione
- Insaponificabile

Peso specifico:	1,38 Kg/L
Impiego:	come spugnatura a finire per ottenere l'effetto damascato.
Metodo di applicazione:	con spugna naturale o tampone.
Diluizione:	con acqua al 50 % in volume.
Resa:	40 m²/L per mano. La resa può variare in base all'effetto desiderato.
Temperatura di applicazione:	8 - 30 °C
Essiccazione a 20 °C e 65 % U.R.:	asciutto al tatto dopo 2 ore.
Colori:	bianco + tinte di cartella realizzabili in Macchina Colorimetrica.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare una o due mani di DAMASCUS BASE LUCIDA diluito al 10 % con acqua fino ad ottenere una colorazione e copertura uniformi del supporto
- Dopo una completa essiccazione (4 ore) applicare DAMASCUS SPUGNATURA A FINIRE, diluito al 50 % in volume con acqua, con spugna naturale o tampone

TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA

Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE

Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente

Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde
800 826 169

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com

01/11 K10 K471003