



## Scheda Tecnica

Data: Novembre 2018

# PATTEX SEALSTICK AE

Descrizione: Sigillante butilico preformato

### CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue ottime caratteristiche di impermeabilità ed inalterabilità nel tempo, è utilizzato con ottimi risultati per sigillature fra supporti di diversa natura: tra vetri e serramenti in legno e metallo; tra serramento in legno e metallo a muratura o telai metallici; tra canali di condizionamento aria; tra flangie di condutture a bassa pressione.

Idoneo per la sigillatura di pannelli prefabbricati, lastre in marmo, lucernari, lamiere ondulate e lastre in poliestere, ma anche per la sigillatura di chiusini per l'ispezione di fognature e di lamiere chiodate, imbullonate o rivettate.

Insolubile in acqua, acqua di mare, acidi e basi deboli, detergenti industriali. Idoneo per l'impiego in esterni (anche zone marine) o con atmosfera industriale.

### DATI TECNICI

Colore	Grigio scuro
Aspetto	Trafilato in sezioni rettangolari
Consistenza	Pastosa
Peso specifico	1,60 ± 0,05 g/ml
Assorbimento in acqua	Per 72 ore nulla
Resistenza alla temperatura	Da -30°C a +120°C

### MODALITA' D'USO APPLICAZIONE

Srotolare dalla bobina la quantità necessaria. Tagliare il trafilato con il film di supporto in spezzoni della lunghezza desiderata.

Applicare sulla superficie da sigillare, togliere il film di supporto e sovrapporre l'altra superficie. Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.

Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente (se necessario utilizzare un dispositivo di rimozione di silicone).

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

### FORMATO

Bobine da:

-100 metri

-120 metri

-180 metri

**STOCCAGGIO**

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente. Se ben conservato è stabile per 12 mesi.

**NOTE**

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)

**HENKEL ITALIA**

**Via Amoretti, 78**

**20157 – Milano**

**Tel. 02 357921**

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)