



MAGNETIC PAINT

PITTURA MAGNETICA EFFETTO CALAMITA

Descrizione del prodotto	Pittura di color grigio scuro contenente delle microparticelle di metallo che permettono di fissare alla superficie con l'aiuto dei magneti delle immagini o dei piccoli oggetti, si possono anche creare delle lavagne magnetiche per bambini.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none">• Potete creare delle superfici magnetiche ovunque nella vostra casa.• E' riverniciabile con tutti i tipi di pitture ma, in particolare, consigliamo di usare le nostre pitture lavagna, garantendo così un duplice utilizzo del supporto.• Formula a base d'acqua e senza odore di solvente in modo da preservare la vostra salute, oltre che l'ambiente
Destinazione	<ul style="list-style-type: none">• La pittura magnetica si applica direttamente e facilmente su muri, porte, pannelli e promemoria.• Si utilizza su tutte le superfici grezze o già verniciate: legno, gesso, cemento, cartone ecc..
Caratteristiche tecniche	Classificazione: Famiglia 1 - Classe 7b2 (normativa NFT36005) Colori: Grigio Finitura: Opaca Tipo di solvente: Acqua Densità a +20 °C: 2,16 - 2,30 ± 0,02 a 25° C COV: Il valore limite in Europa per questo prodotto (cat A/i): 140 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo. 5 g/L VOC
Preparazione della superficie	Il supporto dovrà essere sano, pulito e asciutto. Rimuovere le parti friabili mediante carteggiatura oppure con raschietto. Pulire il supporto con un detergente potente o con un detergente alcalino. Carteggiare leggermente le superfici molto lisce o le precedenti finiture con abrasivo grana da 320 a 500.
Materiale di applicazione	Pennello, rullo
Istruzioni prima l'applicazione	La pittura è pronta all'uso. Mescolare bene prima dell'utilizzo con l'ausilio di una spatola larga o di un apposito mescolatore per vernici, insistendo sul fondo del contenitore in modo da ottenere un miscuglio omogeneo. Continuare a mescolare anche durante l'applicazione per permettere una distribuzione ottimale delle microparticelle. Applicare in presenza di temperature comprese tra 10 e 25°C e in assenza di correnti d'aria. Su supporti nuovi o grezzi e su supporti speciali di metallo, legno, vetro, plastica ecc., utilizzare un primer appropriato del tipo Oxi*. E' possibile riverniciare il supporto con finiture del colore desiderato. Si raccomanda però di applicare delle mani fini per conservare l'attrattività dei magneti. Lo spessore degli strati può infatti condizionare il buon ancoraggio di questi ultimi. La qualità dei magneti disponibili sul mercato è molto variabile. Optare per dei magneti di qualità al fine di garantire la tenuta di oggetti di un certo peso e spessore. Al termine dell'utilizzo richiudere ermeticamente il contenitore e conservarlo in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Applicazione	La pittura magnetica si applica con 2 o 3 mani di un certo spessore non diluite. Applicare tutto il prodotto rispettando esattamente la resa indicata (250 mL per 0,75 mq). Applicare ogni mano in modo uniforme avendo cura di incrociare le pennellate. Utensili di applicazione; pennello o rullo per smalti Essiccazione rapida: secco al tatto: 1 h e 30 m 2° mano: 4 ore Riverniciatura: 24 ore Pulizia degli utensili: pulire immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone, sciacquare e lasciar asciugare.
Resa	0,75 m ² / 250 mL
Essiccazione	Secco al tatto 1H30 – Essiccazione 4H – Essiccazione completa 24H
Pulizia degli attrezzi	Acqua
Sicurezza	Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile www.owatrol.com e testi sulla confezione, in conformità con la legislazione.
Versione	Agosto 2016

* Stesso Fabbricante

Owatrol Original
è un marchio



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrarli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

