



SCHEDA TECNICA

ST 03.001

Prodotto	CEBOBREAK
Descrizione	Fondo intermedio trasparente, lucido a base di resine acriliche, ad azione spaccante per la realizzazione in interno dell'effetto "Craquelé". CEBOBREAK è disponibile nelle confezioni da 1 L.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Sono idonei tutti i fondi a gesso, calce, a civile, risanati da eventuali polveri e incrostazioni. Applicare a rullo o pennello CEBOFIX R, diluito al 20-30% e opportunamente colorato, in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento del supporto.
Colorazione	CEBOBREAK non prevede alcun tipo di colorazione.
Applicazione	CEBOBREAK è pronto all'uso e si applica a pennello in una mano, fino a completa saturazione della superficie, su fondi preparati con CEBOFIX R. Dopo un minimo di 4 ore ed entro un massimo di 24 ore applicare CEBORUSTIK. A completa essiccazione di CEBORUSTIK (minimo 24 ore) applicare CEBOFLOS. Consultare la Cartella Colori CEBORUSTIK, per i dosaggi di colorazione di CEBOFIX R e CEBOFLOS, e per la descrizione del ciclo applicativo completo.
Consigli pratici	Procedere nell'applicazione dal basso verso l'alto, per evitare colature.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Primer e fissanti (h) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 30 g/l CEBOBREAK contiene VOC:10 g/l
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 10 - 12 m ² /l Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,07 g/cm ³ pH: 4,5 - 5 Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	CEBOBREAK non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori da parte del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti..