

74240401 SAMO-LAZUR CERATO SATINATO

finitura satinata per legno a vista



Finitura cerata trasparente e colorata, uretanizzata, con filtro UV di alta qualità. Ha un effetto impregnante e protettivo del legno per la parte di prodotto che penetra nelle fibre in applicazione e contemporaneamente un effetto protettivo e decorativo grazie alla resina uretanica che rimane sulla superficie, perfettamente pennellabile ed uniforme. L'effetto estetico finale è un cerato satinato altamente idrorepellente.



Data di revisione	03 marzo 2017
Composizione	Pittura per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, alchidica uretanica. Classificata secondo UNI8681: B0.A.O.B.1.BA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• rapida essiccazione• effetto satinato• idrorepellente
Impieghi	Prodotto di finitura trasparente e colorato ad effetto cera per esterno ed interno. Si ottiene una finitura vellutata ed elegante che rende idrorepellente il legno trattato. Contiene un filtro UV che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici.
Colore	Trasparente, tinte di cartella.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	45,00 ± 5,00
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,920 ± 0,020
Residuo secco	C033	%	55,0 ± 2,0
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	75 ± 5
Essiccazione fuori polvere		Ore	2
Essiccazione al tatto		Ore	12-14
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, immersione, straccio.
. Diluente	9110.0001

. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	14-15 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

LEGNO NUOVO

Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura. Applicare una prima mano di SAMO-LAZUR tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano.

LEGNO GIA' VERNICIATO CON FLATTING O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati. Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità. Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare. Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi. Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

E/S - , massimo 400 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in SAMO-LAZUR CERATO SATINATO pronto all'uso: 395.420 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 74240401 SAMO-LAZUR CERATO SATINATO, finitura satinata per legno a vista, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
